

Découpage au plasma et consommables



Caractéristiques	POWERMAX®					
	30 AIR	30 XP	45 XP	65 SYNC	85 SYNC	105 SYNC
Capacité de coupe	10 mm	12 mm	22 mm	25 mm	32 mm	38 mm
Recommandée/Maximale	16 mm	16 mm	29 mm	32 mm	38 mm	50 mm
Courant de sortie	15-30A	15-30A	10-45A	20-65A	25-85A	30-105A
Tension d'entrée	230V	230V	400V	400V	400V	400V
Courant d'entrée	15 A	18,8 A	10 A	15 A	19,5 A	28 A
Débit air coupe/gougeage	Integré	114 l/min.	189/165 l/min.	210/210 l/min.	210/210 l/min.	260/260 l/min.
Puissance génératrice	5,5 kW	5,5 kW	10 kW	15 kW	20 kW	30 kW
Poids	13,5kg	9,5kg	15kg	20,6kg	23,5kg	39,4kg
Chariot	017060			229370		229467

Torche	T30v	AIR T30	Duramax LT	T45v	Torche Duramax			
Pièces	30	30 AIR	30 XP	45	45 XP - 45A	65A	85A	105A
Défecteur 	220569 (optionnel)	420399 (optionnel)	420116	220674	220818			220992
Buse de protection 	220483	420135	420114	220713	220854			
Tuyère 	220480	420134	420118	220671	220941	220819	220816	220990
Electrode 	220478	420132	420120	220669	220842			
Diffuseur 	220479	420133	420211	220670	220857			220994
Défecteur gougeage 	—	—	—	220675	420480	220798		
Tuyère gougeage 	—	—	—	220672	420419	220797		220991
Boite de consommables	—	851462	851479	851477	851510	851465	851468	851471
Kit HyAccess (+75mm)	428337	—	428337		428414			
Kit FlushCut	—	—	—	—	428746 (45XP)	—	—	428647
Compas magnétique	027668							

Cartouches SmartSync (Coupe manuelle)	45A	65A	85A	105A
Coupage 	428927	428931	428935	428937
Coupage Finecut 	428928	—	—	—
Gougeage 	428932	428932	428932	428938
FlushCut 	—	428952	428953	428954
Adaptateur de cartouche 	428951			
Compas magnétique	027669			

Cartouches pour 'coupe mécanisée' sur demande