


siegmund

SYSTÈME DE BRIDAGE ET DE SOUDURE



**PRÉCISION À LA PERFECTION:
TABLES DE SOUDURE
POUR LES PLUS
EXIGEANTS**



Index des icônes

Systems Siegmund

- 28 Systeme 28 Montages légers à lourds
- 22 Systeme 22 Montages mi-lourds
- 16 Systeme 16 Petits montages

Matériaux

- AL-Ti Alu-Titane matériau très résistant avec un poids réduit, la dureté d'un acier nitruré n'est pas possible
- AL Aluminium pour le travail de l'inox
- PA Polyamide pour le travail de l'inox et de l'Alu afin d'éviter les dommages de surface
- E Inox pour surfaces sensibles aux rayures (évite la corrosion)
- X8.7 Acier pour outillage traité à cœur X8.7
- X8.8 Acier pour outillage traité à cœur X8.8
- 750 Acier de qualité S355J2+N

Caractéristiques matière

- Résistante aux rayures & Anticorrosion La surface est résistante à la corrosion dans un environnement sec
- N Nitruration améliore la résistance aux chocs et protège des projections de soudure
- BAR Revêtement BAR (Black-Anti-Rust) lisse la surface et renforce la protection anti-rouille
- B Brunissage Protection anti-corrosion

Caractéristiques produits

- 100 Graduation fine
- Bandeau
- Paroi latérale extra haute
- Rainure hexagonale
- Six pans intérieurs
- Six pans extérieurs

Grille à trous


- Quadrillage diagonal
- 25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm quadrillage

La nouvelle version de nos profilés Alu très appréciés

Les profilés Alu Siegmund vous convaincront par la combinaison d'une grande stabilité pour un poids réduit, une raison importante de leur succès auprès des utilisateurs. Fort de ce succès, nous continuons à faire évoluer les profilés avec de nouvelles fonctions pratiques.

En plus des avantages reconnus comme leur poids réduit, les établis peuvent être utilisés comme rallonge de table ou surfaces de bridage supplémentaires en vertical. Des plaques de bridage sur les côtés frontaux d'une table pour un montage particulièrement rapide et facile. La nouvelle rainure hexagonale permet des fixations supplémentaires et flexibles.

- 1 Plaque de bridage
- 2 Rainure hexagonale
- 3 Alésages



070 116 158




www.siegmund.com/alu-squares

085 125 171



Anneau de levage

L'anneau de levage est une solution fiable et simple pour un transport sûr des tables de soudure et poutres en U Siegmund.



www.siegmund.com/lifting-lug

siegmund

Table des matières



Produits, vue d'ensemble

SYSTEM i 28 22 16

Tables de soudure Siegmund
La base de travail parfaite

010 042 098 134



Table à rainures hexagonales
Les avantages d'une table de soudure et d'une table rainurée

050



Tables élévatrices
Levez les charges lourdes avec facilité

052 104 142



Table rotative réglable en hauteur
Régler la bonne hauteur de travail facilement et rapidement

054 106 144



Table élévatrice mobile
Travail ergonomique et en bonne position pour le dos

055 107 145



Etabli Siegmund
Notre établi révolutionnaire

028



Siegmund Workstation
L'établi indispensable dans tous les ateliers

030 056 108 146



Tables octogonales
Tables de soudure pour manipulateurs

060 110 150



Cellule de soudure Siegmund
Démarrage dans l'automatisation

036



Cellule de soudure laser modulaire
Soudure laser efficace et sûre

034



Système de bridage point zéro
Interchanger vos gabarits de soudure avec facilité et flexibilité

037



Système de bridage
pour montages de bridage séries avec gabarits

037



Système à rails Standard
même largeur entre rails pour toutes les dimensions de tables

032 092



Butées
Diversité des possibilités de bridage

062 112 152



Equerres de bridage
Travailler en trois dimensions

064 114 154



Profilés Alu
Éléments de bridage légers

070 116 158



Boulons
Fixer et relier

072 118 160



Pincettes de bridage & Accessoires
Fixer vos pièces

076 120 164



Vés & Entretoises
Surfaces d'appui solides

080 122 168



Accessoires
Solutions pratiques pour le travail quotidien

084 124 170



Sub Table Box
Espace de rangement verrouillable

086 126 172



Les étaux
Bridage sécurisé de vos pièces

088 128 174



Presse sur table
Brider et redresser

090 130 176



Prismes de bridage magnétique
Bridage facile de vos contours complexes

180



Éléments de liaison
Solutions inter-System

180



Produits d'entretien
Nettoyer et entretenir

184



Positionneur
Positionnement facile

186



i = Information sur le produit



TABLES DE SOUDURE DU LEADER MONDIAL

Histoire d'une réussite à Oberottmarshausen

Il y a 30 ans, Bernd Siegmund a créé l'entreprise! Son fils Daniel Siegmund la dirige. En tant que leader mondial dans la table de soudure, nous avons cinq sites en Europe et un réseau commercial dans plus de 60 pays.

Nos produits vous proposent une fonctionnalité élevée avec un design exclusif et sont utilisés dans quasiment tous les domaines. Ils sont mis en oeuvre dans les domaines de la machine-outil, de la fabrication de lignes industrielles, de la construction métallique et de la construction de véhicules aussi bien pour le prototypage que pour la série avec ou sans systèmes robotisés. Le bridage avec nos tables de soudure est basé sur un système modulaire flexible et bien pensé. En combinaison avec notre gamme d'accessoires très diversifiée, nous pouvons proposer une réponse simple et un gain de temps important à toutes vos demandes.

Le succès de nos produits nous pousse à toujours poursuivre avec de nouveaux développements et concepts innovants. Notre ambition est de rester sur cette voie et de continuer le développement de nos produits. C'est grâce à toute notre équipe, qui s'engage au quotidien avec conviction et motivation pour l'entreprise.

Nous faisons tout pour maintenir et augmenter notre succès et notre leadership avec notre force d'innovation, notre détermination et la poursuite de notre stratégie.

Les sites de production les plus importants pour la réalisation de nos tables et accessoires de soudure

Le groupe Siegmund dispose de env. 75000 m² de surface de bureau, de production et de stockage sur 160000 m² de terrain.



Deggingen (D)

Production mécanique de tables de soudure, pièces fonte et profilés aluminium.



Skawina (PL)

Production d'accessoires de bridage et de tables de soudure.



Lublin (PL)

Production de tables et accessoires de soudure.



Oberottmarshausen (D)

Notre stock de tables de soudure, env. 4.000 et nos accessoires de bridage, 1 million de pièces sur 18.000 m² de surface.


POURQUOI SIEGMUND?

Gagnez du temps et de l'argent avec une table de soudure Siegmund

Décidez vous pour une table Siegmund et gagnez de l'argent. La qualité supérieure de nos tables de soudure vous permet d'acquiescer un outil, qui rend votre travail plus précis avec un taux d'erreur réduit. Grâce au système modulaire, vous pourrez combiner vite les tables de soudure, poutres en U, équerres, etc... pour réaliser de multiples gabarits, ce qui vous fera gagner du temps de montage et de l'espace de stockage et donc des coûts.

Choisissez Siegmund:


- ✓ 100.000 fois utilisé à travers le monde
- ✓ satisfaction client élevée
- ✓ Répétabilité 100%
- ✓ temps de montage réduit / gain de temps
- ✓ Pas de déformation de soudure
- ✓ Très peu de travaux de reprise
- ✓ Pour charges importantes
- ✓ Réactions rapides à toutes modifications
- ✓ Base identique à tous vos projets



Choisissez parmi une grande variété de tables

Nos tables de soudure et de bridage sont disponibles en trois versions, System 16 (alésages diamètre 16 mm), System 22 (alésages diamètre 22 mm) et System 28 (alésages diamètre 28 mm). A partir de ces trois versions, vous pouvez opter pour de multiples variations en terme de matériaux, dimensions, bandeaux et pieds. Nous proposons pour chaque utilisation la base de travail adaptée.

Pourquoi Siegmund?



Siegmund

Leader mondial dans le domaine des tables de soudure avec un réseau de revendeurs dans plus de 60 pays, nos tables sont utilisées plus de 100.000 fois dans le monde.



Qualité

Siegmund est synonyme d'innovation produits, de matériau de qualité et d'une production soignée. Ensemble avec nos clients, notre équipe importante de développement travaille à l'amélioration constante du produit.



Capacité de stockage

Notre exigence: donner du temps et être disponible pour nos clients! Notre stock de tables de soudure, env. 4.000 et nos accessoires de bridage, 1 million de pièces sur 18.000 m² de surface.



Les tables de soudure les plus dures

La dureté hors du commun de nos tables Extreme est atteinte grâce à un alliage spécialement développé, à la nitruration plasma et au traitement de surface BAR. La planéité est conservée même après des années d'utilisation.



Accessoires avec traitement de surface

Notre nitruration plasma est un traitement, qui améliore nettement nos surfaces de travail et protège mieux nos accessoires contre l'oxydation, les rayures et les projections de soudure.



Système modulaire innovant

Modulaires, compatibles, individuels: établis, tables de soudure et systèmes de serrage selon vos besoins.



NOUS LIVRONS PARTOUT DANS LE MONDE

Le succès du leader mondial est très lié à l'étroite collaboration avec nos revendeurs choisis.

Grâce à notre réseau mondial de vente, il y a proche de chez vous un interlocuteur qualifié, qui vous aidera à trouver la solution adaptée à vos besoins lors d'un entretien personnalisé dans la langue de votre pays. Nos différents médias sont également disponibles en 36 langues. Tous les jours, dans plus de 60 pays, artisans et entreprises industrielles comptent sur la fiabilité des tables de soudure Siegmund.

NOUS SOMMES LAURÉATS

Grande fonctionnalité et design excellent

Toutes les récompenses reçues lors des dernières compétitions internationales pour le design sont autant une confirmation qu'une motivation, afin de continuer sur ce chemin innovant et créatif avec enthousiasme. Nous vous invitons à nous rejoindre!

Notre entreprise

Nous aussi comme entreprise de taille moyenne avons été primé à plusieurs reprises pour notre force d'innovation et notre croissance.

BAYERN
BEST 50
PREISTRÄGER 2019



Récompenses récentes

Nous sommes très heureux que nos produits convainquent régulièrement et depuis 2012, les jurys d'experts pour des "Awards" internationaux. Les récompenses les plus récentes sont énumérées ci-après.



WS161208
Etabli Siegmund



reddot winner 2024



160130.SE.RC1
Cellule de soudure
2400 - Black Edition



DESIGN
AWARD
2023



reddot winner 2023
industrial design

NOUS SOMMES SPORTIF

Des partenaires sportifs portent notre nom dans le monde, donne encore plus d'importance à notre marque et créent de l'enthousiasme et des moments d'émotion.



BASKETBALL

Championnat d'Allemagne de basket-ball
EuroLeague



Championnat d'Allemagne
de hockey sur glace



2ème Bundesliga-Basketball



Championnat
d'Allemagne de football




PETITES OU GRANDES PIÈCES À SOUDER?

Avec nos tables de soudure, vous réalisez vos tâches vite et avec précision.


Grâce aux alésages System de nos tables de soudure, vous disposez d'une grande surface utile et flexible de bridage. Ce qui vous permet de produire vite et facilement des constructions très diverses à l'aide des équerres, butées et pinces de bridage. La précision parfaite de nos tables de soudure vous simplifie le positionnement exact des accessoires et augmente la répétabilité. Nous proposons pour chaque activité un système modulaire dédié, qui assure un travail productif et confortable.

- ✓ le système modulaire pour chacun
- ✓ bridage précis de vos pièces
- ✓ travail productif et confortable
- ✓ gain de temps grâce à une manipulation facile



La flexibilité, qui inspire

Avec une table de soudure Siegmund, vous êtes équipé pour des travaux sur tous les formats. Peu importe s'il s'agit de pièce unitaire, de série ou de pièce spéciale, nous vous proposons le système modulaire adapté pour chacun, avec la meilleure qualité et une flexibilité maximale.



Liberté maximum

Grâce à notre système modulaire, vos tables de soudure s'agrandissent selon vos commandes et vos exigences. Rallongez votre surface de travail dans toutes les dimensions, par exemple en reliant une table avec des poutres en U ou des profilés Alu.



Possibilités infinies

Avec notre système à rail, nos plateformes et manipulateurs, aucun projet n'est trop grand. En partant de la construction de ponts jusqu'à la réalisation de manèges ou encore de bus de ville, etc... Nous pouvons proposer des solutions spéciales en collaboration avec le client en fonction de vos demandes et besoins spécifiques.

CHOISISSEZ VOTRE SYSTEM


Le système modulaire Siegmund est basé sur les différents diamètres. Le diamètre de l'alésage définit le System. Dans un System, les outils et sets sont compatibles avec toutes les séries de tables. Si vous voulez travailler avec plusieurs Systems, nous proposons un assortiment important d'éléments de liaison.



Montages légers à lourds

Notre System le plus robuste est adapté pour toutes les pièces en partant de pièces légères à très lourdes grâce à la résilience et la rigidité. Les moyens de bridage robustes maintiennent aussi de grosses pièces et empêchent la déformation lors du soudage.


Charge maxi conseillée jusqu'à 6000 kg*
charge maxi par pied standard 2000 kg
charge maxi par pied standard PLUS 3000 kg




Séries de tables disponibles:

- Basic (X8,7)
- Basic (750)
- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,8) PLUS

Grille à trous:



[www.siegmund.com/
F-tables](http://www.siegmund.com/F-tables)



Montages mi-lourds

Pour des constructions soudées légères ou moyennes, nous conseillons le System 22.



Charge maxi conseillée jusqu'à 3000 kg*
charge max pour pied standard 1500 kg



Séries de tables disponibles:

- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,7) PLUS


Grille à trous:



Petits montages

Pour des pièces légères comme par exemple des garde-corps ou des cadres légers, le System 16 est la bonne décision.

Charge maxi conseillée jusqu'à 2000 kg*
charge maxi par pied standard 1000 kg



Séries de tables disponibles:

- Basic
- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,7) PLUS

Grille à trous:




SIEGMUND DES TABLES DE SOUDURE UNIQUE

100.000 fois éprouvées dans le monde

Les caractéristiques de nos tables de soudure et de bridage sont la grande qualité, la résilience et la précision. Sur nos tables, il est également facile de réaliser en plus de la soudure, des bridages et montages de tout type avec des matériaux comme le bois ou les matières plastiques. Nous avons investi beaucoup de temps dans le développement de nos tables de soudure pour pouvoir aujourd'hui proposer une base de travail efficace.

- ✓ durée de vie très longue
- ✓ matériaux exclusifs
- ✓ charges importantes
- ✓ précision importante et bridage précis
- ✓ base identique pour toutes commandes
- ✓ satisfaction client élevée



1 Matériaux exclusifs développés par Siegmund

Notre développement matériaux a été primé.

- dureté de base élevée
- amélioration des résultats de nitruration
- solidité liée aux formes améliorée

2 Surface

- surface de travail fraisée avec précision
- entretien réduit et protection contre la corrosion grâce à la nitruration plasma

3 Alésages avec bords arrondis

- engagement des boulons et des accessoires facilité
- adhérence des projections de soudure encore diminuée
- moins de détérioration aux bords des alésages

4 Lignes de quadrillage

- lignes continues pour une orientation facile, entraxe 50 mm en System 16 ou entraxe 100 mm en System 22 et 28
- permettent un bridage précis

5 Graduation fine

- graduations sur quatre côtés
- vous gagnez du temps pour le bridage et le réglage

6 Angles et alésages rayonnés

- bords et alésages arrondis
- réduction du risque de blessure
- protège vos pièces et accessoires de tous dommages

7 Bandeau






- surface de bridage augmentée
- pour rallonge et liaison de tables

8 Renfort

- pour une stabilité et une rigidité optimale de la plaque de table
- pour toutes les séries et dimensions de tables

9 Pieds de table solide

- répartition de la charge optimale
- une solidité importante garantit la précision de la surface de table
- différentes versions disponibles





Basic 750 / Basic 8.7

- acier de haute qualité S355J2+N ou acier pour outillage X8.7
- nitruration plasma et revêtement BAR
- pour travaux simples
- System 16 avec quadrillage normal, System 28 avec quadrillage normal ou diagonal
- pas de bandeau ou bandeau réduit



Professional 750

- Acier de qualité S355J2+N
- nitruration plasma et revêtement BAR
- Version standard avec quadrillage normal
- System 22 et 28 avec quadrillage diagonal en option
- Bandeaux avec deux lignes d'alésages



Extreme 8.7

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7
- nitruration plasma et revêtement BAR
- dureté de base nettement plus élevée
- précision élevée même après utilisation
- pour travaux exigeants
- System 16 avec quadrillage normal, System 22 et 28 avec quadrillage diagonal
- bandeaux en acier S355J2+N
- System 16 et 28 avec une ligne d'alésages supplémentaires sur les bandeaux



VUE D'ENSEMBLE DES SÉRIES DE TABLES

Avec nos séries de tables nous proposons la base de travail adaptée à toutes vos demandes et vos attentes. Choisissez parmi trois différents matériaux.



[www.siegmund.com/
F-hardness](http://www.siegmund.com/F-hardness)



Extreme 8.7 PLUS

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7
- nitruration plasma et revêtement BAR
- dureté de base nettement plus élevée
- précision élevée même après utilisation
- pour des travaux particulièrement exigeants
- System 16 avec quadrillage normal, System 22 avec quadrillage diagonal
- bandeaux en acier S355J2+N
- amélioration de la rigidité de la plaque de table grâce à des bandeaux et des renforts plus hauts



Extreme 8.8 PLUS

- Acier pour outillage traité à cœur X8.8
- nitruration plasma et revêtement BAR
- dureté de base extra élevée
- résistance maximum contre les projections de soudure
- précision élevée même après utilisation
- pour des travaux inhabituellement exigeants
- System 28 avec quadrillage diagonal
- bandeaux en acier S355J2+N
- amélioration de la rigidité de la plaque de table grâce à des bandeaux et des renforts plus hauts




MATÉRIAUX


Notre évaluation a pour but de comparer les différents matériaux pour vous faciliter le choix de la table de soudure qu'il vous faut.

	750 Acier S355J2+N (sans nitruration plasma)	750 BAR N Acier S355J2+N	X8.7 BAR N X8.7 Acier pour outillage X8.7	X8.8 BAR N X8.8 Acier pour outillage X8.8
Dureté à cœur	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Dureté en surface	★★	★★★★★★	★★★★★★★★	★★★★★★★★
Résistance aux chocs	★★	★★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Résistance à la rayure	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Protection contre les projections de soudure	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Résistance à la corrosion	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Charge admise	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Planéité à neuf	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Planéité préservée pour des utilisations extrêmes	★	★★★	★★★★	★★★★★★
Durabilité	★★	★★★★	★★★★	★★★★

Dureté à cœur



Dureté en surface




La dureté de base est déterminante pour la résistance aux chocs et une durée de vie très longue de la table de soudure. La nitruration plasma puis le revêtement BAR rendent la surface très dure. Ce qui permet une protection contre les rayures, la corrosion et les projections de soudure. La combinaison de la dureté de base avec la nitruration plasma sont nécessaires pour obtenir une surface sans déformation et durable dans le temps.

Duretés Vickers approximates

NITRURATION PLASMA

Finition de surface éprouvée

Les tables de soudure Siegmund sont nitrurées plasma en série depuis 2009. Comme pionnier dans le domaine, nous avons, grâce à notre longue expérience et l'optimisation en continu du process, créé une table de soudure pour les conditions les plus dures en terme de robustesse et de durée de vie, difficilement comparable à d'autres produits.



Qu'est-ce que la nitruration plasma?

La nitruration plasma désigne le procédé de diffusion thermochimique afin de durcir la couche externe. Cette couche d'une pièce ou d'un composant est enrichie en azote et forme ainsi une fine épaisseur externe très résistante à l'usure et à la corrosion. Le processus est réalisé sous vide à une température de 500 degrés. La combinaisons de la nitruration avec les autres étapes de production, nous permet d'obtenir un produit avec une très longue durée de vie.

La nitruration plasma est l'un des procédés de traitement thermique les plus écologiques car il nécessite uniquement de l'azote, de l'hydrogène et de l'oxygène. Ces gaz sont les composants les plus importants de l'air. Chez Siegmund, l'énergie nécessaire est exclusivement électrique alors que habituellement l'énergie utilisée est d'origine fossile.

- ✓ Surfaces de travail à longue durée de vie grâce à une usure faible
- ✓ Résistante aux rayures
- ✓ Anticorrosion
- ✓ Adhérence des projections de soudure nettement diminuée

Revêtement BAR

Exclusif chez Siegmund le revêtement BAR des tables de soudure ainsi que pour beaucoup d'accessoires. Le revêtement BAR (Black-Anti-Rust) est réalisé après la nitruration plasma. Il lisse la surface une fois de plus et renforce la protection anti-corrosion.

- ✓ Anti-corrosion renforcé
- ✓ Lissage supplémentaire des surfaces



www.siegmund.com/
F-plasma

NOS TABLES DE SOUDURE EN ACTION: DU GARDE CORPS AU VAISSEAU SPATIAL

En tant que leader des tables de soudure, nous avons acquis de l'expérience grâce à nos clients. Découvrez sur notre site internet plus de 200 exemples d'utilisation issus des ateliers de nos clients et profitez des applications multiples de nos tables de soudure.



[www.siegmond.com/
F-practice](http://www.siegmond.com/F-practice)



Nos produits pour l'industrie et l'artisanat



Automatisation



Réalisation de machines et de lignes de fabrication



Constructions acier et métal



Construction de véhicules




Construction navale



Aéronautique



Agriculture



Scénique

JARA MASCHINENBAU

Emsland (DE)



Réalisation de machines et de lignes de fabrication

JARA Machines SARL est une entreprise de taille moyenne du Nord de l'Allemagne. Ces compétences de base sont principalement les machines outils spéciales, les plateformes élévatrices individualisées et des installations de perçage spéciaux.

Les photos montrent un élément de coffrage d'une éolienne. Grâce au système modulaire des tables de soudure Siegmond, des gabarits pour le réalisation de grandes pièces peuvent être configurés précisément avec un minimum de travail et dans un temps réduit.



MHC GMBH

Beelen (DE)



Réalisation de machines
et de lignes de fabrication

L'entreprise MHC a choisi les produits Siegmond car ce sont des produits de haute qualité et précision. Les tables de soudure innovatives ainsi que les établis de Siegmond nous permettent de développer des solutions adaptées pour nos clients et de travailler avec efficacité et fiabilité.



RUFFIAN CARS


Santa Ana, California (USA)



Construction
de véhicules

Ruffian est une entreprise connue pour son savoir faire artisanal et ses performances pure dans le style "tourisme industriel". Cette entreprise réalise des voitures classiques et puissantes des années 60 et 70 et des Supercars modernes avec précision, passion et classe.

Pour assurer la précision d'ajustement sur les réalisations spéciales, Ruffian fait confiance aux tables et éléments de bridage de Siegmond.






HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)



Constructions
acier et métal

La société Hamlin Welding And Fabricating LLC de Floride est spécialisée dans la réalisation sur mesure de meubles, sculptures et différents produits pour l'ameublement haut de gamme. La polyvalence des produits Siegmund et la flexibilité importante pour la réalisation de gabarits permettent un process de production précis, rapide.




SUVI OÜ

Tartu (EE)



Construction
de véhicules

SUVI Performance est reconnue pour la haute qualité et la spécialisation de ces produits pour le sport automobile. Que ce soit des éléments uniques ou des châssis complets, la fabrication nécessite une grande variabilité et précision dans le bridage des différents éléments. Notre Professional Extreme 8.8 PLUS et ses accessoires composés de pinces de bridage, de boulons et d'équerres permet une mise en œuvre rapide des projets sans trop de reprises.




BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

Wildomar, California (USA)



Constructions
acier et métal

Les fauteuils roulants de Bailey Built Wheelchairs facilitent le quotidien des personnes handicapées. Les défis quotidiens comme les terrains accidentés sont maîtrisés sans problème grâce aux fauteuils roulants manuels ou automatiques. Afin de répondre aux besoins spécifiques de ces clients, Bailey Built Wheelchairs utilise les tables et accessoires Siegmund, qui permettent une mise en fabrication rapide et précise.



NEW L'ÉTABLI PROFESSIONNEL DE SIEGMUND

robuste, polyvalent et bien pensé



Équipez votre atelier maintenant avec un lot complet

Pour des travaux de sciage, de vissage ou de montage, l'établi de grande qualité Siegmund vous propose une surface de travail stable et robuste, que vous utiliserez pour un travail sûr et précis. Polyvalent et adapté aussi bien dans le travail du bois ou du métal, pour de la réparation ou des projets créatifs. L'établi Siegmund est une base idéale pour arriver à un résultat efficace et professionnel. Concentrez-vous sur la qualité quand ça compte!

L'établi Siegmund s'adapte à vos besoins: Choisissez entre une plaque acier nitrurée plasma ou des profilés Alu légers complétés par un plateau de protection MDF. Grâce au système modulaire, l'établi peut être agrandi facilement – soit avec des tiroirs, des tables machines ou des rallonges de la surface de travail.



reddot winner 2024



Plus qu'un simple établi!

- ✓ polyvalent dans le travail des métaux, les constructions bois ou pour la réparation
- ✓ surface de travail résistante et stable pour des travaux précis
- ✓ différentes plaques de travail de haute qualité au choix
- ✓ extensions modulaires avec des tiroirs et des tables d'appoint
- ✓ travail ergonomique grâce à nos pieds réglables en hauteur
- ✓ configuration individuelle pour chaque taille d'atelier
- ✓ combinaison parfaite entre la fonctionnalité et le design

à partir de 726 CHF

Regarder les vidéos maintenant:



www.siegmund.com/workbench-video



Découvrez d'avantage de produits online ou dans notre flyer!

www.siegmund.com/workbench-flyer

WORLD OF WORKSTATION

Avec le Workstation Siegmund vous disposez d'un poste de travail économique sur une petite surface, avec beaucoup de rangements et bien sûr la qualité Siegmund. L'ensemble des accessoires est compatible avec la plaque à trous Workstation. Ce qui permet de multiples façons de brider vos pièces à souder ou de réaliser vos travaux de montage. Que ce soit avec du bois ou du métal, le Workstation est aussi flexible que vos idées et vos commandes.

- ✓ surface de travail précise
- ✓ bâti solide
- ✓ tiroirs robustes
- ✓ très flexible
- ✓ à configurer selon vos besoins
- ✓ formats différents
- ✓ Un espace de travail rangé



Workstation 0806
Plaque de travail 800x600 mm



Workstation 1208
Plaque de travail 1200x800 mm

La base de tout établi – le plateau de travail

La plaque de travail doit résister à de fortes contraintes. Nous avons réalisé pour vous des plaques spéciales selon vos besoins – pour vos travaux de sciage, perçage, soudage, bridage, etc. Selon la version, les plaques à trous sont réalisées en acier S355J2+N ou en acier pour outillage X8.7, nitrurées plasma et revêtues BAR.

056 108 146



www.siegmund.com/F-workstation



Workstation 1212
Plaque de travail 1200x1200 mm

La base – un châssis robuste

Le châssis très robuste constitue une base solide même pour des travaux comme le sciage, le meulage ou le perçage.



SYSTÈME À RAILS STANDARD

Avec notre système à rails, vous travaillez avec un seul cadre de liaison et une seule largeur entre rails indépendamment des dimensions de tables choisies.

- ✓ largeur entre rails standardisée
- ✓ 3 dimensions de tables
- ✓ 1 cadre de liaison pour deux hauteurs de travail
- ✓ Rail traité et protégé contre la rouille
- ✓ déplacement facile sur les rails
- ✓ délai de livraison rapide car tous les articles sont en stock
- ✓ Montage possible au-dessus ou dans le sol
- ✓ poste de travail structuré avec de nombreuses possibilités de bridage



[www.siegmund.com/
F-railsystem](http://www.siegmund.com/F-railsystem)



Rail traité et protégé contre la rouille

Les rails de positionnement avec rail cylindrique intégré sont réalisés en acier de qualité S355J2+N et nitrurés plasma. Ce processus rend les rails très durs et résistants mais les protège aussi particulièrement bien de la rouille.




NEW LA CELLULE DE SOUDURE LASER MODULAIRE

Sécurité maximale et montage simple

La soudure laser manuelle s'est établie en peu de temps comme un procédé indispensable. Pour répondre aux normes accrues de sécurité, Siegmund propose depuis 2023 une cellule de soudure laser comme zone de protection. Avec la toute nouvelle génération de cellules de soudure laser, innovantes et modulables, Siegmund établit de nouvelles normes en terme de sécurité et de flexibilité.

La cellule laser Siegmund propose en option une protection contre le rayonnement diffus et les réflexions, qui peuvent être produits par le laser. Avec la conception innovante et les parois prémontées, la cellule peut être rapidement installée. Elle est adaptée pour la soudure laser manuelle et le décapage dans les longueurs d'onde entre 940 et 1090 nm.



www.siegmund.com/
lasercell

Cellule de soudure laser Siegmund

à partir de 4'559 CHF




Découvrez d'avantage de produits online ou dans notre flyer!

www.siegmund.com/
lasercell-flyer




Parois prémontées selon DIN EN 60825-4

- ✓ Panneaux composites-aluminium (Couleur: RAL 9006, certifié B1)
- ✓ certifiée pour une puissance laser maximale de 3 kW
- ✓ certifié selon DIN EN 60825-4
- ✓ Epaisseur 4 mm
- ✓ avec ouverture de ventilation passive
- ✓ extensible à tout moment



Vitre de sécurité certifiée

- ✓ protection optimale des yeux pour regarder dans la cellule
- ✓ bonne visibilité intérieur et extérieur
- ✓ Épaisseur de la vitre 3 mm
- ✓ en polyamide de haute qualité
- ✓ Certifié selon DIN EN 60825-4 et DIN EN 207



Notre recommandation: Toit fermé

- ✓ Possibilité de connexion d'une aspiration des fumées de soudure (Ø 200 mm)
- ✓ Panneaux composites-aluminium (Couleur: RAL 9006, certifié B1)
- ✓ Epaisseur 4 mm
- ✓ certifié selon DIN EN 60825-4
- ✓ peut être rajouté à tout moment



Pack de sécurité en option

- ✓ Contact de sécurité pour surveillance et verrouillage actif de la porte
- ✓ Signal d'affichage pour le fonctionnement du laser
- ✓ Arrêt d'urgence
- ✓ intégration des lasers toutes marques
- ✓ peut être rajouté à tout moment

INTERACTION PARFAITE POUR VOTRE PRODUCTION DE SERIES



Cellule de soudage Siegmund

- ✓ à configurer selon vos besoins et évolutif dans le temps
- ✓ compatible avec tous types de robots et de cobots
- ✓ Cellule avec design Siegmund exclusif
- ✓ productivité importante et coût d'achat faible
- ✓ design compact
- ✓ sécurité renforcée
- ✓ mise en route facile et rapide



[www.siegmund.com/
F-cell](http://www.siegmund.com/F-cell)



reddot winner 2023
industrial design



Système de bridage point zéro

- ✓ Force de maintien verticale max. 2 kN par module
- ✓ Nouveau point zéro avec une grande précision
- ✓ Changement rapide entre vos gabarits récurrents
- ✓ Réduction des temps de soudure annexes
- ✓ Utilisable avec ou sans robot de soudure
- ✓ Très bonne répétabilité




[www.siegmund.com/
F-zero-point](http://www.siegmund.com/F-zero-point)



mécanique



pneumatique



Système de bridage

- ✓ Concevez vous même vos montages de bridage
- ✓ Combinaison simple avec des gabarits
- ✓ Système modulaire Siegmund pour une flexibilité maximale
- ✓ Profilé Alu disponible en longueurs fixes et en barres



[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)



FAIBLE ENCOMBREMENT POUR UN IMPACT IMPORTANT



Griffes de serrage Siegmund: Notre conseil pour la soudure robotisée

Les griffes de serrage sont très intéressantes pour leur zone de bridage flexible, qui permet de fixer des pièces de dimensions différentes en toute sécurité. Elles sont également adaptées pour le bridage d'éléments plats. Grâce à leur contour étudié, elles offrent des conditions de travail idéales particulièrement pour l'automatisation et la robotisation.

- ✓ contour réduit
- ✓ conseillé pour la soudure robotisée
- ✓ zone de bridage flexible
- ✓ fixation sûre et précise de vos pièces
- ✓ utilisation simple et rapide
- ✓ idéal pour pièces plates




167



Griffes de serrage Siegmund:
Conditions idéales pour
l'automatisation grâce au
contour réduit




[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)



MONTAGES LÉGERS À LOURDS

Notre System le plus robuste est adapté pour toutes les pièces en partant de pièces légères à très lourdes grâce à la résilience et la rigidité. Les moyens de bridage robustes maintiennent aussi de grosses pièces et empêchent la déformation lors du soudage.



**Charge maxi conseillée
jusqu'à 6000 kg**

charge maxi par pied standard 2000 kg
charge maxi par pied standard PLUS 3000 kg

La charge est fonction du nombre et du type de pieds. Les éléments sont individuellement conçus pour des charges nettement plus élevées. Notre expérience, nous permet de vous conseiller les charges indiquées pour votre sécurité.

Basic 750

- Acier de qualité S355J2+N
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Filetage M12 sur 4 côtés tous les 200 mm
- y compris pieds standards



Dimensions de table	Pieds	Poids			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	1'467 CHF	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	1'487 CHF	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	1'910 CHF	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	2'161 CHF	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	2'432 CHF	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	3'361 CHF	4-281040	•

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Sans nitruration plasma: Pas de protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure. Protection contre l'adhérence des projections de soudure uniquement en vaporisant l'anti-collage.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Pieds de table

					
	Équipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Réglage fin	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	58 CHF	65 CHF	97 CHF	56 CHF

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 pieds. Pied à roulette non autorisé pour les tables de 1200x800 mm en raison du risque de basculement.

Sets Basic

					
	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x
2	4-281300	8x	12x	8x	4x
3	4-281400	10x	18x	10x	6x

Basic 8.7

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Filetage M12 sur 4 côtés tous les 200 mm
- y compris pieds standards



Dimensions de table	Pieds	Poids			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	1'449 CHF	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	1'443 CHF	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	1'753 CHF	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	1'764 CHF	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	2'278 CHF	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	2'580 CHF	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	2'915 CHF	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	4'038 CHF	4-281040.XD7	•

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728



				
	280543	160415	284050.Set	283999
8x	8x		1x	1'206 CHF •
8x	8x	2x	1x	1'822 CHF •
8x	8x	4x	1x	3'224 CHF •

Professional 750

- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Hauteur des bandeaux 200 mm, Entraxe alésages bandeau 50 mm
- y compris pieds standards




Dimensions de table	Pieds	Poids			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	2'436 CHF	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	2'430 CHF	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	3'293 CHF	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	3'387 CHF	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	4'502 CHF	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	4'014 CHF	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	4'594 CHF	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	7'101 CHF	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	5'171 CHF	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	7'583 CHF	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	11'543 CHF	4-280055.P	•

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 4000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma ou avec quadrillage diagonal: www.siegmund.com/F-table75028



[www.siegmund.com/
F-table75028](http://www.siegmund.com/F-table75028)




Pieds de table




								
	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol	Ancrage au sol
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Charge par pied	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Hauteur des pieds	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	82 CHF	84 CHF	106 CHF	138 CHF	56 CHF	56 CHF

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

								
	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



								
	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
2x	2x							1x
4x	2x	2x						1x
6x	2x	2x			1x			1x
8x	2x	2x	1x	1x			1x	1x
12x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Hauteur des bandeaux 200 mm, Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards



Dimensions de table	Pieds	Poids			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	3'042 CHF	4-280010.XD7D	•
1200 x 800 mm	4	392 kg	3'035 CHF	4-280025.XD7D	•
1200 x 1200 mm	4	521 kg	3'888 CHF	4-280015.XD7D	•
1500 x 1000 mm	4	554 kg	4'181 CHF	4-280035.XD7D	•
1500 x 1500 mm	4	767 kg	5'492 CHF	4-280050.XD7D	•
2000 x 1000 mm	4	699 kg	4'960 CHF	4-280020.XD7D	•
2000 x 1200 mm	4	806 kg	5'597 CHF	4-280060.XD7D	•
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	8'543 CHF	4-280045.XD7D	•
2400 x 1200 mm	4	947 kg	6'340 CHF	4-280030.XD7D	•
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	9'098 CHF	4-280040.XD7D	•
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	14'135 CHF	4-280055.XD7D	•
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	20'391 CHF	4-280065.XD7D	○

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 4000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nituration plasma et avec un quadrillage 100x100 mm: www.siegmund.com/F-tableX728



[www.siegmund.com/
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)


Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol	Ancrage au sol
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Charge par pied	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Hauteur des pieds	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	82 CHF	84 CHF	106 CHF	138 CHF	56 CHF	56 CHF

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	1'934 CHF •
4x	2x	2x					1x	3'413 CHF •
6x	2x	2x		1x			1x	4'925 CHF •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7'746 CHF •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	9'448 CHF •

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Acier pour outillage traité à cœur X8.8, nitruré plasma plus traitement de surface BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Hauteur des bandeaux 300 mm, Alésages sur les bandeaux 3 lignes entraxe 50 mm, 2 lignes entraxe 100 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards



Dimensions de table	Pieds	Poids			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	4'330 CHF	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	4'670 CHF	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	6'099 CHF	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	5'508 CHF	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	7'002 CHF	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	10'012 CHF	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	15'447 CHF	4-280055.XD8PL	•

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 6000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma: www.siegmund.com/F-tableX828plus



[www.siegmund.com/
F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)

Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Charge par pied	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Hauteur des pieds	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	82 CHF	84 CHF	104 CHF	138 CHF	56 CHF

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x							1x	1'934 CHF •
4x	2x	2x						1x	3'413 CHF •
6x	2x	2x			1x			1x	4'925 CHF •
8x	2x	2x	1x	1x			1x	1x	7'746 CHF •
12x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	1x	9'448 CHF •

Table à rainures hexagonales

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm
- Rainure hexagonale entraxe 100 mm
- Alésages Ø 28 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Hauteur des bandeaux 200 mm, Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards



Dimensions de table	Pieds	Poids			
1200 x 1200 mm	4	500 kg	4'235 CHF	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm	4	531 kg	4'523 CHF	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm	4	734 kg	5'843 CHF	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm	4	668 kg	5'432 CHF	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm	6	920 kg	6'707 CHF	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	9'911 CHF	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	15'461 CHF	4-280055.HNK	•

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 4000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)



www.siegmund.com/
F-hexagontable

Gratuit pour toutes les tables à rainures hexagonales

HN283999:
4x HN280547 Taquet 25 mm
4x 280546.4 Douille de bridage



Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol	Ancrage au sol
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Charge par pied	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Hauteur des pieds	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	82 CHF	84 CHF	106 CHF	138 CHF	56 CHF	56 CHF

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	1'934 CHF	•
4x	2x	2x					1x	3'413 CHF	•
6x	2x	2x		1x			1x	4'925 CHF	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7'746 CHF	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	9'448 CHF	•

Table élévatrice Siegmund

- avec deux vérins de levage
- grande résilience
- utilisation simple
- ciseaux et rouleaux acier robustes
- Bande contact pour protéger du pincement
- Montage possible au-dessus ou dans le sol



	Table élévatrice 2010 pour table 2000x1000 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4020.1	1990 mm990 mm470 kg	6'870 CHF •

	Table élévatrice 2012 pour table 2000x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4060.1	1990 mm1190 mm490 kg	7'122 CHF •

	Table élévatrice 2412 pour table 2400x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4030.1	2390 mm1190 mm530 kg	7'611 CHF •

	Table élévatrice 3015 pour table 3000x1500 mm, Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm, Temps de levage en charge: 35~45 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg, panneaux isolants compris	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4040.1	2990 mm1490 mm865 kg	11'769 CHF •

Table élévatrice 2010 avec table de soudure

- table de soudure 2000x1000 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 24,5 – 27 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x990 mm
- Poids (sans table) env. 470 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2000 x 1000 mm	28750NBAR	1166 kg	10'620 CHF	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1135 kg	11'566 CHF	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28XB.8NBAR	1266 kg	12'114 CHF	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1104 kg	12'038 CHF	4-HB280020.HNK	•

Table élévatrice 2012 avec table de soudure

- table de soudure 2000x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 24,5 – 27 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x1190 mm
- Poids (sans table) env. 490 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2000 x 1200 mm	28750NBAR	1299 kg	11'452 CHF	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1262 kg	12'455 CHF	4-HB280060.XD7D	•

Table élévatrice 2412 avec table de soudure

- table de soudure 2400x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 24,5 – 27 mm
- Dimensions (L x l): env. 2390x1190 mm
- Poids (sans table) env. 530 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
2400 x 1200 mm	28750NBAR	1482 kg	12'518 CHF	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1443 kg	13'688 CHF	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28XB.8NBAR	1602 kg	14'349 CHF	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1399 kg	13'922 CHF	4-HB280030.HNK	•

Table élévatrice 3015 avec table de soudure

- table de soudure 3000x1500 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 24,5 – 27 mm
- Dimensions (L x l): env. 2990x1490 mm
- Poids (sans table) env. 865 kg
- Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg
- Temps de levage en charge: 34~45 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G			
3000 x 1500 mm	28750NBAR	2331 kg	18'957 CHF	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2239 kg	20'472 CHF	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28XB.8NBAR	2476 kg	21'385 CHF	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2170 kg	21'285 CHF	4-HB280040.HNK	•



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Table rotative réglable en hauteur fixe

- Dimensions (L x l): env. 785x785 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	2'264 CHF	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	2'258 CHF	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	2'567 CHF	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	1'950 CHF	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	2'438 CHF	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	1'948 CHF	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	2'214 CHF	2-DS804211.XD7	•

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.

Table rotative réglable en hauteur mobile

- Dimensions (L x l): env. 795x795 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	2'399 CHF	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	2'393 CHF	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	2'703 CHF	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	2'085 CHF	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	2'574 CHF	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	2'083 CHF	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	2'350 CHF	2-DM804211.XD7	•

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.

Masse magnétique

Prise de masse magnétique avec jonction tournante pour une fixation solide sur des surfaces propres et lisses. Grâce à une mise à la masse rapide et simplifiée, plus de câbles emmêlés. La connexion du câble peut se faire par coincement ou par fixation définitive. En combinaison avec la plaque d'adaptation et les vis à têtes noyées, c'est une solution parfaite pour un set retrofit de la table rotative.



Masse magnétique pour table rotative

prise de masse rapide et simple, pas de câbles emmêlés, fixation solide sur des surfaces propres et lisses, Contenu de la livraison: Plaque d'adaptation et vis à tête noyée

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	38 CHF •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-rotating

Table élévatrice mobile 500 kg

- Dimensions (L x l): env. 1115x630 mm
- Poids (sans plaque): env. 65 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 500 kg



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	     	15 mm	177 kg	2'367 CHF	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 mm	     	15 mm	227 kg	2'744 CHF	2-HT804014.XD7	•

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.

Table élévatrice mobile 1000 kg

- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 200 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Fixation par les alésages System
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	     	15 mm	362 kg	3'183 CHF	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 mm	     	15 mm	417 kg	3'600 CHF	2-HS804044.XD7	•

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.

Table élévatrice mobile 1200 kg

- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 210 kg
- Hauteur de travail entre env. 800 et 1100 mm
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1200 kg



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	      	25 mm	678 kg	6'656 CHF	2-HS280035.XD7D	•

Conseil produit



Set de levage pour une capacité de charge de 1700 kg

Vérin supplémentaire pour charge 1700 kg (poids plaque à trous en moins), Compatible uniquement avec table élévatrice mobile 1200 kg, Livraison: 1x vérin de levage, 1x pédale, fixations

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	453 CHF •



Entretoise pour Premium Light lot de 4 niturée

Surface entre deux éléments de bridage, nécessaire pour le bridage épaisseur 15 mm avec le boulon 280511, Livraison: 4 pièces

 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	9 CHF •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

Siegmund Workstation 1208

- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x800 mm Premium Light
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Ø 28 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)




	Siegmund Workstation 1208 Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 804004.X7 Plaque à trous						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144 kg	1'426 CHF	• au lieu de 1'448 CHF
	Siegmund Workstation 1208 inclus Supports Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 804004.X7 Plaque à trous, 1x 284030 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 284635 Support pour boulons, 1x 004025.1 Rangement pour accessoires avec étagère						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	153,79 kg	1'555 CHF	• au lieu de 1'586 CHF
	Siegmund Workstation 1208 semi-fermé 3 tiroirs compris Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 804004.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004120 Set parois						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	176,50 kg	1'836 CHF	• au lieu de 1'864 CHF
	Siegmund Workstation 1208 fermé 6 tiroirs compris Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 804004.X7 Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004120 Set parois						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209 kg	2'247 CHF	• au lieu de 2'280 CHF

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.
Emballage en plus / Transport

Siegmund Workstation 1208 – Configuration

	Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1208 roulettes et support utilisables des deux cotés						
		TF	G				
	2-004100.1	400 kg	5,30 kg			75 CHF	•
	Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 0806 / 1208 peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 0806 / 1208 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi						
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	83 CHF
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	93 CHF
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	104 CHF
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	114 CHF



Conseil produit

	Set Rallonge Premium Light pour plaque à trous Premium Light 1 ligne de trous Composé de: 1x 804050 Rallonge Premium Light pour plaque à trous Premium Light 1 ligne de trous inclus 4 vis sans tête, 1x 800528 Boulon au ras de la table Premium Light <=> Premium Light						
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
	2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	114 CHF
au lieu de 131 CHF							
	Set Equerre butée extérieure Premium Light pour plaque à trous Premium Light Composé de: 1x 804051 Equerre butée extérieure Premium Light pour plaque à trous Premium Light inclus 4 vis sans tête, 1x 800528 Boulon au ras de la table Premium Light <=> Premium Light						
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
	2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	114 CHF
au lieu de 131 CHF							
	Entretoise pour Premium Light lot de 4 nitrurée Surface entre deux éléments de bridage, nécessaire pour le bridage épaisseur 15 mm avec le boulon 280511, Livraison: 4 pièces						
		MS (d)	G				
	2-800653.1.N		10 mm	0,04 kg			9 CHF

Siegmund Workstation 1212

- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x1200 mm Premium Light
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Ø 28 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)



	Siegmund Workstation 1212 Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 804034.X7 Plaque à trous					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	1'778 CHF • au lieu de 1'798 CHF
	Siegmund Workstation 1212 inclus Supports Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 804034.X7 Plaque à trous, 1x 284630 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 284635 Support pour boulons, 1x 004625 Rangement pour accessoires avec étagère					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,55 kg	1'915 CHF • au lieu de 1'945 CHF
	Siegmund Workstation 1212 semi-fermé 3 tiroirs compris Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 804034.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004720 Set parois					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	2'196 CHF • au lieu de 2'221 CHF
	Siegmund Workstation 1212 fermé 6 tiroirs compris Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 804034.X7 Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004720 Set parois					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	276,80 kg	2'613 CHF • au lieu de 2'644 CHF

Épaisseur 15 mm: Pour le bridage avec les boulons 280511, la rondelle 800653.1.N est nécessaire.
Emballage en plus / Transport

Siegmund Workstation 1212 – Configuration



Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1212

roulettes et support utilisables des deux cotés

162228

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	82 CHF •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 1212

peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 1212 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	88 CHF •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	99 CHF •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	109 CHF •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	120 CHF •



Conseil produit

	Set accessoires A 2x 280610.N Pince de bridage, 6x 280511 Boulon, 2x 800653.1.N Entretoise, 6x 280412 Butée, 1x 280852.1 Clé à six pans					
	G	Prix Promo				
	2-287320	9,99 kg				460 CHF • au lieu de 654 CHF
	Set accessoires B 4x 280610.N Pince de bridage, 8x 280511 Boulon, 3x 800653.1.N Entretoise, 6x 280412 Butée, 2x 280420.N Butée, 1x 280852.1 Clé à six pans, 1x 284320 Étau inclus Set mors de protection					
	G	Prix Promo				
	2-287340.1	38,12 kg				939 CHF • au lieu de 1'436 CHF
	Set accessoires C 6x 280610.N Pince de bridage, 12x 280511 Boulon, 4x 800653.1.N Entretoise, 4x 280412 Butée, 2x 280420.N Butée, 2x 280152.N Équerre, 2x 804050 Rallonge pour plaque à trous, 2x 800528 Boulon au ras de la table, 1x 280852.1 Clé à six pans, 1x 284320 Set Étau Siegmund 125					
	G	Prix Promo				
	2-287360	67,34 kg				1'649 CHF • au lieu de 2'355 CHF



Configurez votre Workstation



www.siegmund.com/
F-workstation



Butée excentrique Ø 60 / Ø 100 nitrurée
utilisable comme point d'appui, rotation en continu



	MS (d)	Ø	G	
2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	22 CHF •
2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	26 CHF •



Butée excentrique Ø 60 avec filetage M10 nitrurée
pour prise de masse, rotation en continu




	MS (d)	Ø	G	
2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	26 CHF •



Butée Flex 25x140 Acier zinguée
oblong, pour encombrement réduit



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg	24 CHF •



Butée Flex 25x156 Aluminium
oblong, pour encombrement réduit



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg	23 CHF •



Butée universelle 150 L / 200 L / 250 L nitrurée
oblong



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	39 CHF •
2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	46 CHF •
2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	48 CHF •



Butée universelle 150 L / 225 L Aluminium
oblong



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	41 CHF •
2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	59 CHF •



Butée universelle 225 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong, combinable avec les prismes et adaptateurs



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	59 CHF •



Butée universelle 300 / 325 L / 500 / 525 L nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	59 CHF •
2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	61 CHF •
2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	79 CHF •
2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	76 CHF •



Butée universelle 225 L FDS avec contact sur ressort brunie
avec contact sur ressort, Combinaison entre alésage et oblong




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	59 CHF •



Butée universelle 100 / 150 / 250 nitrurée
avec alésages System, pas d'oblong, entraxe entre alésage 50 mm



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	25 CHF •
2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	32 CHF •
2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	46 CHF •



Équerre angulaire réglable nitrurée
compris 2x entretoise, réglage en continu de 0-90°



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	55 CHF •



Butée universelle 500 S / 750 S / 1000 S nitrurée
Combinaison entre alésage et oblong



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	82 CHF •
2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	104 CHF •
2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	118 CHF •



Équerre à plat 175 / 500 brunie
Combinaison entre alésage et oblong




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	83 CHF •
2-280444	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	208 CHF •



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.




[www.siegmund.com/
F-stop28](http://www.siegmund.com/F-stop28)



Butée et équerre de bridage 75 L / 175 VL niturée
avec alésages System, pas d'oblong




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	48 CHF •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	95 CHF •



Butée et équerre de bridage 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L niturée
Combinaison entre alésage et oblong




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	80 CHF •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	86 CHF •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	102 CHF •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	111 CHF •



Butée et équerre de bridage 275 WL niturée
Combinaison entre alésage et oblong, oblong 200 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	111 CHF •



Butée et équerre de bridage 175 L Aluminium
Combinaison entre alésage et oblong




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	113 CHF •



Butée et équerre de bridage 175 WL niturée
oblong, flexible dans toutes les directions



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	102 CHF •



Butée et équerre de bridage 200 L niturée
Combinaison entre alésage et oblong




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	123 CHF •



Butée et équerre de bridage 300 G / 500 G / 750 G niturée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	gauche	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	160 CHF •
2-280162.N	gauche	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	208 CHF •
2-280166.N	gauche	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	255 CHF •
2-280167.N	droite	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	255 CHF •



Butée et équerre de bridage 300 GK / 500 GK niturée
adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	gauche	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	251 CHF •
2-280126.N	droite	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	251 CHF •
2-280130.N	gauche	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	311 CHF •
2-280132.N	droite	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	311 CHF •



Butée et équerre de bridage 500 G avec angle de rotation niturée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	gauche	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	291 CHF •
2-280165.N	droite	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	291 CHF •



Butée et équerre de bridage 600 GK / 800 GK niturée
adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	gauche	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	377 CHF •
2-280136.N	droite	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	377 CHF •
2-280144.N	gauche	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	461 CHF •
2-280146.N	droite	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	461 CHF •



Butée et équerre de bridage 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, la dureté de l'acier allié nituré n'est pas atteinte, nous conseillons de commander par paire




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	gauche	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	290 CHF •
2-280121	droite	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	290 CHF •
2-280138	gauche	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	454 CHF •
2-280139	droite	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	454 CHF •
2-280140	gauche	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	558 CHF •
2-280141	droite	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	558 CHF •
2-280148	gauche	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	881 CHF •
2-280149	droite	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	881 CHF •





Liaison d'angle petit / grand fonte niturée
rallonge de table en diagonal à 45°, Matériau: GGG40




		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N		200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	225 CHF •
2-280191.N		200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	300 CHF •



Base de translation nitrurée						
La combinaison d'une équerre avec une embase de translation permet la translation de l'équerre suivant deux axes, Matériau: GGG40						
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	323 CHF •

Équerre rotative 275 nitrurée						
réglage en continu de 0-180°						
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	345 CHF •

Équerre universelle à serrage mécanique nitrurée						
gabarit de réglage inclus, réglage au degré près de 10° à 150°						
				SL (e)	G	
	2-280170.N			350 mm	14,50 kg	377 CHF •

Équerre universelle à serrage hydromécanique nitrurée						
réglage en continu de 0-225°, clé six pans intérieurs de 14 (280854) adaptée non comprise						
				SL (e)	G	
	2-280171.N			475 mm	23 kg	625 CHF •

Cadre support et de bridage Fonte 300x200x100 nitrurée

entraxe entre alésage 50 mm, Matériau: GGG40




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	droite	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	321 CHF •
2-280301.N	gauche	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	321 CHF •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-square28


Prisme de bridage 400x350x200 nitrurée plasma							
5 faces, entraxe entre alésage 50 mm							
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
	2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	725 CHF •

Equerre à entraxe réglable nitrurée						
rallonge de table quatre faces, montage sur table ou butée, Matériau: GGG40						
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	267 CHF •

</

Poutre en U 200x100 oblong nitrurée plasma													
avec oblong, pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280563), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire													
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G								
	2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	523 CHF •						
							2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	523 CHF •
							2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	830 CHF •
							2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	830 CHF •





Poutre en U 200x100 nitrurée plasma
pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280563), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 1000 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	432 CHF •
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	754 CHF •
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	1'140 CHF •
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	1'463 CHF •



Poutre en U 200x200 nitrurée plasma
pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280563), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, montage sur rail possible avec pied 280371





	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	347 CHF •
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	424 CHF •
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	546 CHF •
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	693 CHF •
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	838 CHF •
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	925 CHF •
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	1'152 CHF •
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	1'274 CHF •
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	1'318 CHF •
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	1'423 CHF •
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	1'547 CHF •
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	1'629 CHF •
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	1'999 CHF •
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	2'505 CHF •
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	3'104 CHF •



Poutre en U 200x200 Premium Light nitrurée plasma
pour relier des tables (avec des boulons de liaison 800564), pour le bridage avec le boulon 280511 la rondelle 800653. 1.N est nécessaire, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, montage sur rail possible avec pied 280371




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	526 CHF •
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	890 CHF •
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	1'269 CHF •
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	1'565 CHF •



Poutre en U 400x200 nitrurée plasma
pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280563), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, montage sur rail possible avec pied 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	852 CHF •
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	1'387 CHF •
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	1'959 CHF ○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	2'134 CHF •
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	2'545 CHF •
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	3'066 CHF ○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	3'771 CHF •
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	4'997 CHF ○




Poutre en U 400x400 nitrurée plasma
pour relier des tables (avec les boulons de liaison 280563), à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, montage sur rail possible avec pied 280371, Quadrillage diagonal sur demande



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	1'310 CHF ○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	2'186 CHF •
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	2'481 CHF ○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	3'157 CHF ○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	3'838 CHF ○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	4'785 CHF ○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	5'769 CHF •
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	7'824 CHF ○

Profilé Alu-table carré

- Mise en œuvre rapide grâce aux plaques de bridage sur les côtés frontaux
- possibilités de bridage flexibles grâce à une rainure hexagonale intégrée
- Construction légère pour une manipulation confortable
- Idéal comme rallonge de table ou surface de bridage vertical supplémentaire
- coûts optimisés grâce aux composants intégrés



Profilé Alu-table carré 500x200x200 avec rainure hexagonale
plaque de bridage sur les deux faces avant, avec rainure hexagonale HX14, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (Douille de réduction 000546 nécessaire), Tolérance de planéité < 0,9 mm / 1000 mm

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	251 CHF •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	352 CHF •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	420 CHF •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	488 CHF •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	590 CHF •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	761 CHF •

Taquets

Taquet HX14 Standard niturée
avec filetage M12, Fixation des accessoires avec des vis M12, l' engagement des taquets par le coté permet de positionner selon le besoin



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	7 CHF •

Taquet HX14 rotatif niturée
Fixation des accessoires avec des vis M12, permet l'accès dans la rainure par le haut, se fixe dans la rainure en tournant l'anneau de serrage de la vis



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	9 CHF •

Taquet HX14 long niturée
avec filetage M12



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	9 CHF •




Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-profile


Butée de profil Alu



Butée de profil Alu 200x50 mm (Quadrillage 50 mm)
Version avec quadrillage diagonal complet avec beaucoup plus de possibilités de bridage, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (Douille de réduction 000546 nécessaire)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	55 CHF •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	85 CHF •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	99 CHF •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	120 CHF •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	159 CHF •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	196 CHF •



Butée de profil Alu 200x50 mm (Quadrillage 50 mm avec oblong)
Bridage variable également possible en angle, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (Douille de réduction 000546 nécessaire)




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	62 CHF •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	97 CHF •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	112 CHF •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	138 CHF •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	180 CHF •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	226 CHF •

Accessoires

Adaptateur pour pince de bridage niturée
pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2



	L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	80 mm	45 mm	0,54 kg	15 CHF •
2-AP280602.N	105 mm	45 mm	0,65 kg	17 CHF •





Boulon de bridage de surface brunie
280590: Course de serrage env. 47-53 mm, 280590.3: Course de serrage env. 72-78 mm, 280590.4: Course de serrage env. 97-103 mm, conseillé pour le bridage des profilés Alu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	double	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	62 CHF •
2-280590.3	triple	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	66 CHF •
2-280590.4	quadruple	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	71 CHF •



Boulon de bridage de surface au ras de la table brunie
connexion cachée de composants, 280595: Course de serrage env. 47-53 mm, 280595.3: Course de serrage env. 72-78 mm, 280595.4: Course de serrage env. 97-103 mm, NON utilisable pour les oblongs, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	double	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	43 CHF •
2-280595.3	triple	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	48 CHF •
2-280595.4	quadruple	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	54 CHF •



Boulon à billes rapide sans rainure brunie
sans rainure pour circlips pour une surface lisse, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	double	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	54 CHF •
2-280513	triple	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	59 CHF •
2-280515	quadruple	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	65 CHF •



Boulon au ras de la table sans rainure brunie
connexion cachée de composants, uniquement pour la fixation des profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	double	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	35 CHF •
2-AP280529	triple	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	41 CHF •
2-AP280530	quadruple	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	47 CHF •



Boulon au ras de la table Premium Light <-> Premium Light brunie
Bridage de 2 éléments Premium Light (épaisseur 15 mm), connexion cachée de composants, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	42 CHF •



Boulon au ras de la table brunie
connexion cachée de composants, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	double	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	43 CHF •
2-280529	triple	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	49 CHF •



Boulon de liaison avec épaulement brunie
pour la liaison de tables, poutres en U et profilés Alu, utilisable dans les oblongs, liaison fixe de longue durée

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	double	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	26 CHF •
2-280584	triple	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	32 CHF •
2-280585	quadruple	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	37 CHF •



Boulon à billes tête plate sans rainure brunie
dépasse très peu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, adapté au profilés Alu, utilisable dans les oblongs

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	double	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	47 CHF •
2-280525	triple	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	54 CHF •



Boulon à billes rapide réglable sans rainure brunie
280571: Course de serrage env. 25-50 mm, 280573: Course de serrage env. 50-75 mm, bridage de tôles découpées laser et spécifiques client, adapté au profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	double	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	59 CHF •
2-280573	triple	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	72 CHF •



Boulon à billes réglage en hauteur brunie
280532: Course de serrage env. 45-53 mm, 280533: Course de serrage env. 70-78 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	double	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	57 CHF •
2-280533	triple	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	63 CHF •

Version: double / triple / quadruple



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-bolt28





Boulon de liaison au ras de la table XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light brunie

pour la liaison de produits Siegmund Light (épaisseur 15 mm), ne convient pas aux profilés Alu, liaison fixe de longue durée, trempé

B

28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800563	52 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,29 kg	22 CHF •



Boulon de liaison au ras de la table XL / Siegmund <-> Siegmund Light brunie

pour la liaison entre Siegmund et Siegmund Light (25 mm et 15 mm d'épaisseur), ne convient pas aux profilés Alu, liaison fixe de longue durée, trempé

B

28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800564	62 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,32 kg	22 CHF •



Boulon de liaison au ras de la table XL brunie

pour la liaison entre les tables et les poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs, liaison fixe de longue durée, trempé

B

28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280563	double	72 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,35 kg	22 CHF •
2-280564	triple	97 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,44 kg	27 CHF •

	Boulon à billes rapide avec poignée brunie Brider sans outil, Course de serrage 33-60 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U					B 28
		L (a)	SK	ZK	G	
	2-280516	235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	69 CHF •

	Boulon ajusté brunie remplace à moindre coût un deuxième boulons à billes, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U					B 28
		L (a)	G			
	2-280540	70 mm	0,40 kg			15 CHF •



	Boulon à billes réglage en hauteur Basic brunie 280536: Course de serrage env. 42-57 mm, 280537: Course de serrage env. 67-82 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, nettoyer l'alésage avant utilisation, ne convient pas aux profilés Alu					B 28		
		L (a)	SK	ZK	AM	G		
	2-280536	double	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	46 CHF •
	2-280537	triple	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	51 CHF •

	Boulon de bridage magnétique Aluminium Brider sans outil, conçu pour les pièces fragiles ou si le bridage classique n'est pas possible					AL 28
		HK	L (a)	SF	G	
	2-280740	0,18 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	27 CHF •
	2-280740.1	0,18 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	33 CHF •
	2-280740.2	0,18 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	38 CHF •


	Entretoise pour boulons magnétiques brunie Surface entre deux éléments de bridage					B 28
		L (a)	G			
	2-280741	25 mm	0,12 kg			7 CHF •

	Entretoise pour Premium Light lot de 4 niturée Surface entre deux éléments de bridage, nécessaire pour le bridage épaisseur 15 mm avec le boulon 280511, Livraison: 4 pièces					MS BAR N 28
		MS (d)	G			
	2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg			9 CHF •



	Pince de bridage Professional niturée Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, le bras vertical est traité					
	2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	80 CHF •
	Pince de bridage Professional XL niturée Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, le bras vertical est traité					
	2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	91 CHF •
	Pince de bridage Professional 45°/90° niturée Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, rotation continu de 0-360°, le bras vertical est traité					
	2-280630.N	5 kN		310 mm	2,84 kg	75 CHF •
	Pince de bridage rapide Professional niturée le bras vertical est traité					
	2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	103 CHF •
	Pince de bridage tubulaire Basic 180° brunie / niturée Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, Brider dans un angle de 180°, Fixation avec bague de hauteur					
	2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	67 CHF •
	Pince de bridage tubulaire Universel brunie / niturée Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, bridage en angle +/- 42°, Fixation avec bague de hauteur					
	2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	81 CHF •



	Pince de bridage tubulaire Basic 90° niturée Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Bridage en angle 90°, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, rotation continu de 0-360°, Fixation avec bague de hauteur					
	2-280608.N	3 kN	230 mm		1,42 kg	55 CHF •
	Pince de bridage verticale pour pincas de bridage: 280611.1, 280611.2, utilisable dans las alésages avec douille fileté 280618.N, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm					
	2-009902.1		85 mm		0,88 kg	78 CHF •
	Pince de bridage Professional à bridage vertical Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, le bras vertical est traité					
	2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	112 CHF •
	Pince de bridage Professional 45°/90° à bridage vertical Vé interchangeable, Diamètre embout sphérique 16 mm, Vis à filetage trapézoïdal 20x4 mm, le bras vertical est traité					
	2-280611.2	2,50 kN	310 mm		2,50 kg	110 CHF •
	Rallonge en C pour pincas de bridage niturée Compatible avec: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625					
	2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	19 CHF •
	Pince de bridage rapide conventionnelle Bridage indépendant de la grille de trous					
	2-280616	200 mm	100 mm		1,39 kg	65 CHF •
	2-280616.1	250 mm	120 mm		1,56 kg	75 CHF •
	2-280616.2	300 mm	140 mm		2,29 kg	88 CHF •
	2-280616.3	400 mm	120 mm		2,47 kg	93 CHF •

	Pinces de bridage rapide 100 Longueur du bras de serrage 100 mm, Plage de serrage 0 à 100 mm, Fixation dans les alésages System					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	67 CHF •

	Pinces de bridage rapide 160 Longueur du bras de serrage 160 mm, Plage de serrage 0 à 140 mm, Fixation dans les alésages System					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	67 CHF •

	Pince de bridage verticale 1800 avec adaptateur adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm					28
				SP	G	Prix Promo
	4-CS280790			1,80 kN	0,91 kg	50 CHF •
						au lieu de 55 CHF

	Pince de bridage verticale 2200 avec adaptateur adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm					28
				SP	G	Prix Promo
	4-CS280791			2,20 kN	1,18 kg	55 CHF •
						au lieu de 58 CHF

	Pince de bridage horizontale 1800 avec adaptateur adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm					28
				SP	G	Prix Promo
	4-CS280794			1,80 kN	0,91 kg	48 CHF •
						au lieu de 51 CHF

	Pince de bridage horizontale 3000 avec adaptateur adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm					28
				SP	G	Prix Promo
	4-CS280795			3 kN	1,21 kg	56 CHF •
						au lieu de 59 CHF

	Pince de bridage horizontale 2500 avec adaptateur adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm					28
				SP	G	Prix Promo
	4-CS280792			2,50 kN	0,99 kg	62 CHF •
						au lieu de 66 CHF

	Pince de bridage horizontale 4000 avec adaptateur adaptateur CS280715.4, pour alésages System 28 mm					28
				SP	G	Prix Promo
	4-CS280793			4 kN	1,48 kg	78 CHF •
						au lieu de 83 CHF





Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-clamp28

	Vé Ø 50 135° avec embout vissé filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes jusqu'au Ø 80 mm			
		H (q)	Ø	G
	2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm 0,20 kg 29 CHF
	2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm 0,07 kg 35 CHF
	Vé Vario Ø 50 90° / 120° avec embout vissé filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 50 mm			
		H (q)	Ø	G
	2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm 0,20 kg 33 CHF
	2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm 0,07 kg 38 CHF
	Vé Ø 60 135° avec embout vissé filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes jusqu'au Ø 80 mm			
		H (q)	Ø	G
	2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm 0,52 kg 33 CHF
	2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm 0,18 kg 38 CHF
	Vé Ø 80 90° avec embout vissé filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 100 mm			
		H (q)	Ø	G
	2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm 1,01 kg 40 CHF
	2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm 0,55 kg 46 CHF
	Vé Ø 120 157° avec embout vissé filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes jusqu'au Ø 400 mm			
		H (q)	Ø	G
	2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm 1,70 kg 56 CHF
	2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm 0,70 kg 67 CHF
	Vé Ø 120 157° avec embout vissé filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes jusqu'au Ø 400 mm			
		H (q)	Ø	G
	2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm 1,70 kg 56 CHF
	2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm 0,70 kg 67 CHF
	Vé Ø 120 157° avec embout vissé filetage M16 pour par ex. Embout pour vé Réf. 280649, pour tubes jusqu'au Ø 400 mm			
		H (q)	Ø	G
	2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm 1,70 kg 56 CHF
	2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm 0,70 kg 67 CHF



	Cône de bridage brunie support pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 80 mm, à fixer avec un boulon			
		H (q)	Ø	G
	2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg 37 CHF
	Entretoise réglable en hauteur Ø 80 brunie réglage fin en hauteur de 75-110 mm, combinable avec le set support 280821 et les rallonges de prismes			
		H (q)	Ø	G
	2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg 83 CHF
	Support réglable en hauteur avec graduation brunie inclus Goupille fileté, réglage continu en hauteur entre 20-105 mm, Goupille fileté pour réglage en hauteur de vés de bridage			
		H (q)	Ø	G
	2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg 50 CHF

Embout à visser avec vis noyée nitrurée pour la fixation de prismes dans les trous						
		L (a)	Ø	G		
	2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	11 CHF	•
Rallonge vé brunie compatible avec les prismes, le set support 280821 et le support à vis 280822						
		L (a)	Ø	G		
	2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	14 CHF	•
	2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	16 CHF	•
	2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	19 CHF	•
	2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	25 CHF	•
Set support 11-pièces brunie mise à hauteur égale pour des différences de 1-100 mm, avec filetage M10						
		L (a)	Ø	G		
	2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	55 CHF	•
Tour-Multi-bridage brunie support à hauteur variable, avec filetage M10						
		L (a)	Ø	G		
	2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	27 CHF	•
Jeu de rondelles épaisseur des rondelles: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm rondelle 1/10" soit 2,54 mm comprise						
			Ø	G		
	2-280821.2		50 mm	1,35 kg	27 CHF	•
Douille filetée pour filetage M16 brunie pour entretoise						
		H (c)	Ø	G		
	2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	16 CHF	•
Entretoise réglable 100 utilisable avec douille filetée 280825 avec les équerres et butées, Filetage-M16						
		L (a)	Ø	G		
	2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	41 CHF	•
	2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	46 CHF	•
	2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	49 CHF	•
Entretoise réglable 150 utilisable avec douille filetée 280825 avec les équerres et butées, Filetage-M16						
		L (a)	Ø	G		
	2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	43 CHF	•
	2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	47 CHF	•
	2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	51 CHF	•

Tube vertical pour Tour-Multi-bridage modulaire						
		H (c)	Ø	G		
	2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	56 CHF	•
	2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	63 CHF	•
	2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	70 CHF	•
	2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	81 CHF	•
Plaque petit / grand pour Tour-Multi-bridage modulaire						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	27 CHF
	2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	42 CHF
Croix en fonte avec roue à main pour Tour-Multi-bridage modulaire, Bras horizontaux compatibles: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	34 CHF

Pour une pince de bridage en arc, vous avez besoin des pièces:






- 1. Tube vertical (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
- 2. Plaque pour Tour-Multi-bridage modulaire (280646 / 280646.5)
- 3. Croix en fonte avec roue à main (280617.5H)
- 4. Bras horizontal (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
- 5. Douille filetée (280618.N)
- 6. Mandrin (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
- 7. Vé pour pinces de bridage (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)









Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.




www.siegmund.com/
F-prism28

	Chariot pour accessoires peinture poudre Poids total admissible 240 kg					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	756 CHF •
	Housse de protection pour chariot accessoires 280910					28
					G	
	2-280915				3,20 kg	280 CHF •
	Chariot pour accessoires compact peinture poudre rangement pratique sous la table de soudure					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280911	1000 mm	650 mm	640 mm	61 kg	763 CHF •
	Housse de protection pour chariot accessoires compact 280911					28
					G	
	2-280916				3,20 kg	280 CHF •
	Console pour accessoires peinture poudre Fixation avec les boulons sur la table de soudure ou avec des vis au mur					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280912	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	291 CHF •
	Module pour console accessoires peinture poudre pour Pinces de bridage / Vés / Boulons, Plaque murale arrière non comprise					28
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-280930	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg 83 CHF •
	Module pour console accessoires sans douilles peinture poudre pour Vés / Boulons, Plaque murale arrière non comprise					28
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-280931	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg 56 CHF •
	Crochet pour console accessoires brunie					B 28
				L (a)	Ø	G
	2-280936			37 mm	28 mm	0,10 kg 3 CHF •
	Cloison de protection soudure Fixation avec 2 boulons (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), peut comporter des rayures pour des raisons techniques, peinture couleur sur demande avec surcoût					16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	204 CHF •

	Prise de masse Confort garantit un contact à 100% avec la table de soudure, Fixation dans les alésages System, Charge jusqu'à 500 ampères, Section de câble 70-95 mm²					16 22 28
					G	
	2-000810				0,66 kg	48 CHF •
	Support de torche de soudure brunie s'emboîte dans les alésages System					B 28
			H (c)	G		
	2-280920		200 mm	0,50 kg		32 CHF •
	Clé à six pans Dimension 6 jaune					28
					G	
	2-280852.1				0,09 kg	16 CHF •
	Clé à six pans Dimension 14 permet le serrage des boulons réglables en hauteur et de la grande équerre à angle variable					28
					G	
	2-280854				0,45 kg	16 CHF •
	Brosse Ø 30 avec protection pour le nettoyage des alésages System					28
			Ø	G		
	2-280820		30 mm	0,06 kg		21 CHF •
	Brosse Ø 30 pour perceuse / Pack de 10 pour le nettoyage des alésages System					28
			Ø	G		
	2-280820.10		30 mm	0,06 kg		63 CHF •
	Anneau de levage pour le transport sécurisé des tables de soudage et des poutres en U, Pour la fixation: Systeme 28: 4x 280511, Systeme 22: 4x 002822, Capacité de charge: 3000 kg (charge axiale)					NEW 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	105 CHF •

Basic

	Sub Table Box verrouillable pour Basic peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	369 CHF •

	Set Sub Table Box verrouillable pour Basic 2 tiroirs compris Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
	2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	523 CHF •
au lieu de 529 CHF							

	Set Sub Table Box verrouillable pour Basic 3 tiroirs compris Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
	2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	573 CHF •
au lieu de 588 CHF							






Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-stbox


Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

	Sub Table Box verrouillable peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus, Compatible avec les tables PLUS						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	369 CHF •

	Set Sub Table Box verrouillable 2 tiroirs compris Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, Compatible avec les tables PLUS, livré monté, Dimension tiroir 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
	2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	523 CHF •
au lieu de 529 CHF							

	Set Sub Table Box verrouillable 3 tiroirs compris Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, Compatible avec les tables PLUS, livré monté, Dimension tiroir 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
	2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	573 CHF •
au lieu de 588 CHF							

Configuration

	Tiroir avec glissière à clipser peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Sub Table Box, pour Workstation 0806 / 1208 / 1212 avec parois						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	66 CHF •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	74 CHF •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	81 CHF •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	88 CHF •



Étau 125

	Étau Siegmund 125 Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511			162228
	2-004320	30 kN	17,50 kg	254 CHF •
	Set mors de protection 125 sac inclus Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu			162228
	2-004325		0,85 kg	57 CHF •
	Set Étau Siegmund 125 Systeme 28 Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004320, 2x Boulon 280511, 1x Set mors de protection 004325			28
	2-284320	30 kN	19,43 kg	389 CHF •

Étau 150

	Étau Siegmund 150 Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511			162228
	2-004330	40 kN	24 kg	330 CHF •
	Set mors de protection 150 sac inclus Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu			162228
	2-004335		1 kg	64 CHF •
	Set Étau Siegmund 150 Systeme 28 Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004330, 2x Boulon 280511, 1x Set mors de protection 004335			28
	2-284330	40 kN	26,08 kg	466 CHF •



Mors de protection

Le corps des mors de protection est composé de profilés aluminium solides. Les aimants intégrés dans les profilés maintiennent solidement les mors sur l'étau et permettent un échange de mors facile et rapide selon la pièce et l'étape de travail. Malgré le fort magnétisme, les pièces ne sont pas magnétisées. Les mors de protection sont perpendiculaires et parallèles et permettent ainsi d'assurer la précision des étaux Siegmund.

Set mors de protection

2x Fibre: convient pour des surfaces fraisées fin, rabotées fin, rectifiées ou polies, 2x Caoutchouc: conseillé pour le bois et les pièces plastiques, 2x Alu neutre: bridage sûr des pièces usinées de l'ébauche à une finition moyenne grâce aux rainures, 2x Prismes Alu: Bridage de pièces rondes ou ovales grâce aux prismes






Presse sur table Systeme 28

Force de 2,5 tonnes, Course totale 60 mm, Force d'utilisation 330 N, Fixation en deux points toujours nécessaire

28

	G	
2-280780	6,70 kg	1'127 CHF •



Équerres spéciales Systeme 28

comme rallonge ou fixation verticale de la presse de table

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	102 CHF •

Pièce de pression

000701.AL: recommandé pour des applications acier, 000701.PA: recommandé pour des applications inox



	H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	23 CHF •
2-000701.PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	19 CHF •



Poinçon 90° avec rallonge

pour le serrage en angles sans abimer le cordon de soudure

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	99 CHF •

Mandrin pour tube POM-C

pour redresser des tubes, pour tubes Ø 21,4 mm: 000703.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000703.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000703.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	22 CHF •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	22 CHF •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	22 CHF •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	22 CHF •

Outil de cintrage POM-C

pour le cintrage et le redressage de tubes, pour tubes Ø 21,4 mm: 000704.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000704.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000704.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	40 CHF •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	40 CHF •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	40 CHF •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	40 CHF •



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Appui POM-C

comme appui pour le cintrage et le redressage de tubes, coussinet nécessaire pour la fixation, fixation avec boulon 160515 / 220515 / 280513 (non compris dans le prix), pour tubes Ø 21,4 mm: 000705.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000705.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000705.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	51 CHF •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	50 CHF •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	49 CHF •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	46 CHF •

Coussinet

pour une fixation libre en rotation de l'appui dans les alésages System, pour la fixation: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	22 CHF •

Conseil produit

Basic-Set

Compris dans le Set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28

	G	Prix Promo
2-280783	1,98 kg	114 CHF •
au lieu de 144 CHF		

Set de redressage tubes pour Ø 21,4

Compris dans le Set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, fixation avec boulon 280513 (non compris dans le prix)

28

	G	Prix Promo
2-280782.1	1,29 kg	167 CHF •
au lieu de 209 CHF		

Set de redressage tubes pour Ø 26,9

Compris dans le Set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, fixation avec boulon 280513 (non compris dans le prix)

28

	G	Prix Promo
2-280782.4	1,26 kg	166 CHF •
au lieu de 207 CHF		

Set de redressage tubes pour Ø 33,7

Compris dans le Set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, fixation avec boulon 280513 (non compris dans le prix)

28

	G	Prix Promo
2-280782.2	1,17 kg	163 CHF •
au lieu de 204 CHF		

Set de redressage tubes pour Ø 42,4


Compris dans le Set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, fixation avec boulon 280513 (non compris dans le prix)

28

	G	Prix Promo
2-280782.3	1,06 kg	158 CHF •
au lieu de 196 CHF		

Système à rails Standard

- largeur entre rails standardisée
- 3 dimensions de tables
- 1 cadre de liaison
- Rail traité et protégé contre la rouille
- déplacement facile sur les rails
- délai de livraison rapide car tous les articles sont en stock
- Montage possible au-dessus ou dans le sol
- poste de travail structuré avec de nombreuses possibilités de bridage
- Systeme 16 / Systeme 22: sur demande




Rail support avec guidage cylindrique nitrurée plasma

Rail traité et protégé contre la rouille, Montage possible au-dessus ou dans le sol



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	1'126 CHF •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	1'613 CHF •



Châssis de liaison SB 1800x900 avec roulette pour profilé

Bâtits standards pour éléments de tables supérieurs d' une dimension de 1800x900, Roulette orientable selon le sens de roulement, Liaison entre la partie supérieure de la table et le bâtît de liaison avec 4x 280528, Fixation sur le rail avec 2x 280511

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	77 kg	2'237 CHF •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	135 kg	2'523 CHF •



Table Professional Extreme 8.7 sans pied SB 1800x900

compatible uniquement avec le bâtît de liaison SB 1800x900



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	4'802 CHF •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	6'182 CHF •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	8'862 CHF •

Nouveauté Système à rails

Avec notre système à rails, vous travaillez avec un seul cadre de liaison et une seule largeur entre rails indépendamment des dimensions de tables choisies.



900 mm



1800 mm

Poutre en U SB 1800



Poutre en U 200x200 SB 1800 nitrurée plasma

avec plaques de pied pour une largeur de 1800



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	228 kg	1'629 CHF •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	271 kg	1'999 CHF •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	339 kg	2'505 CHF •



Poutre en U 400x200 SB 1800 nitrurée plasma

avec plaques de pied pour une largeur de 1800



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	2'545 CHF •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	396 kg	3'066 CHF •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	496 kg	3'771 CHF •

Poutre en U SB 900



Poutre en U 200x200 SB 900 nitrurée plasma

avec plaques de pied pour une largeur de 900



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	925 CHF •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	142 kg	1'152 CHF •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	174 kg	1'318 CHF •



Poutre en U 400x200 SB 900 nitrurée plasma

avec plaques de pied pour une largeur de 900



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	1'387 CHF •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	211 kg	1'959 CHF •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	258 kg	2'134 CHF •



900 mm

1800 mm



900 mm

1800 mm



Pied avec roulette pour profilé

	Pied avec roulette pour profilé pour poutre en U 200x200 Liaison de la poutre en U avec le pied à roulette pour profilé grâce à 2x 280528, Fixation sur le rail avec 2x 280513, avec anti-basculement	L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	802 CHF •
	2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg	911 CHF •
	Pied avec roulette pour profilé pour poutre en U 400x200 Liaison de la poutre en U avec le pied à roulette pour profilé grâce à 2x 280528, Fixation sur le rail avec 2x 280513, avec anti-basculement	L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	972 CHF •
	2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	1'069 CHF •



Conseil produit



Boulons d'arrêt pour rails support de positionnement brunie

avec tampon caoutchouc, fixé aux extrémités du rail support de positionnement, empêche la sortie du rail cylindrique et limite la distance de déplacement, design plat pour limiter les contours gênants

B

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	15 CHF •



Boulon au ras de la table brunie

connexion cachée de composants, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	43 CHF •



Boulon à billes rapide sans rainure brunie

sans rainure pour circlips pour une surface lisse, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	54 CHF •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	59 CHF •




Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-railsystem

MONTAGES MI-LOURDS

Pour des constructions soudées légères ou moyennes,
nous conseillons le System 22.



**Charge maxi conseillée
jusqu'à 3000 kg**
charge max pour pied standard 1500 kg

La charge est fonction du nombre et du type de pieds. Les éléments sont individuellement conçus pour des charges nettement plus élevées.
Notre expérience, nous permet de vous conseiller les charges indiquées pour votre sécurité.

Professional 750

- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 17 – 19 mm
- Alésages Ø 22 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Hauteur des bandeaux 150 mm, Entraxe alésages bandeau 50 mm
- y compris pieds standards



Dimensions de table	Pieds	Poids			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	1'843 CHF	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	2'377 CHF	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	2'396 CHF	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	3'389 CHF	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	3'032 CHF	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	3'909 CHF	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	5'701 CHF	4-220040.P	•

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 3000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma ou avec quadrillage diagonal: www.siegmund.com/F-table75022



[www.siegmund.com/
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)


Pieds de table

	Équipement standard	Équipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrege au sol
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Charge par pied	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Hauteur des pieds	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	71 CHF	72 CHF	100 CHF	120 CHF	56 CHF

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x



	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
	2x	2x						1x	1'559 CHF •
	4x	2x						1x	2'711 CHF •
	6x	2x						1x	3'646 CHF •
	8x		2x	2x	1x		1x	1x	6'030 CHF •
	10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	7'672 CHF •

Professional Extreme 8.7

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 17 – 19 mm
- Alésages Ø 22 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Hauteur des bandeaux 150 mm, Entraxe alésages bandeau 50 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards




Dimensions de table	Pieds	Poids			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	2'137 CHF	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	2'133 CHF	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	2'759 CHF	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	2'785 CHF	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	3'942 CHF	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	3'523 CHF	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	4'119 CHF	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	5'770 CHF	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	4'562 CHF	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	6'661 CHF	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	11'075 CHF	4-220055.XD7	•

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 3000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)



www.siegmund.com/
F-tableX722




Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Charge par pied	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Hauteur des pieds	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	71 CHF	72 CHF	100 CHF	120 CHF	56 CHF

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x	
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x 2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x 4x



2x	2x								1x 1'559 CHF •
4x	2x								1x 2'711 CHF •
6x	2x								1x 3'646 CHF •
8x		2x	2x	1x		1x	1x	1x	6'030 CHF •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	7'672 CHF •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 17 – 19 mm
- Alésages Ø 22 mm, Alésages sur le dessus de la table avec quadrillage diagonal
- Hauteur des bandeaux 250 mm, Alésages sur les bandeaux 4 lignes avec entraxe de 50 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards



Dimensions de table	Pieds	Poids			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	3'049 CHF	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	3'077 CHF	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	3'894 CHF	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	5'007 CHF	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	7'668 CHF	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	12'147 CHF	4-220055.XD7PL	•

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 3000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma: www.siegmund.com/F-tableX722plus



[www.siegmund.com/
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)

Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Charge par pied	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Hauteur des pieds	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Réglage fin	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	71 CHF	72 CHF	98 CHF	120 CHF	56 CHF

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

Sets										
		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x



								
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x	2x						1x	1'559 CHF •
4x	2x						1x	2'711 CHF •
6x	2x						1x	3'646 CHF •
8x		2x	2x	1x		1x	1x	6'030 CHF •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	7'672 CHF •

Table élévatrice Siegmund

- avec deux vérins de levage
- grande résilience
- utilisation simple
- ciseaux et rouleaux acier robustes
- Bande contact pour protéger du pincement
- Montage possible au-dessus ou dans le sol



Table élévatrice 2010

pour table 2000x1000 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	6'870 CHF •

Table élévatrice 2012

pour table 2000x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	7'122 CHF •

Table élévatrice 2412

pour table 2400x1200 mm, Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm, Temps de levage en charge: 45~55 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	7'611 CHF •

Table élévatrice 3015

pour table 3000x1500 mm, Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm, Temps de levage en charge: 35~45 Secondes, Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg, panneaux isolants compris

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	11'769 CHF •

Table élévatrice 2010 avec table de soudure

- table de soudure 2000x1000 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 17 – 19 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x990 mm
- Poids (sans table) env. 470 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G		
2000 x 1000 mm	22 750 N BAR	969 kg	9'638 CHF	4-HB220020.P •
2000 x 1000 mm	22 XB.7 N BAR	959 kg	10'129 CHF	4-HB220020.XD7 •
2000 x 1000 mm	22 XB.7 N BAR	1065 kg	10'500 CHF	4-HB220020.XD7PL •

Table élévatrice 2012 avec table de soudure

- table de soudure 2000x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 17 – 19 mm
- Dimensions (L x l): env. 1990x1190 mm
- Poids (sans table) env. 490 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G		
2000 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1062 kg	10'977 CHF	4-HB220060.XD7 •

Table élévatrice 2412 avec table de soudure

- table de soudure 2400x1200 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 17 – 19 mm
- Dimensions (L x l): env. 2390x1190 mm
- Poids (sans table) env. 530 kg
- Hauteur en position basse: 330 mm, Course utile: 1100 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 4000 kg
- Temps de levage en charge: 45~55 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G		
2400 x 1200 mm	22 750 N BAR	1225 kg	11'125 CHF	4-HB220030.P •
2400 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1210 kg	11'778 CHF	4-HB220030.XD7 •
2400 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1338 kg	12'222 CHF	4-HB220030.XD7PL •

Table élévatrice 3015 avec table de soudure

- table de soudure 3000x1500 mm et plaques d'isolation comprises
- Épaisseur Plateau de la table env. 17 – 19 mm
- Dimensions (L x l): env. 2990x1490 mm
- Poids (sans table) env. 865 kg
- Hauteur en position basse: 430 mm, Course utile: 650 mm
- La hauteur de travail correspond à la hauteur de montage plus paroi latérale
- Charge maximale: Châssis de base (sans table) 6000 kg
- Temps de levage en charge: 34~45 Secondes
- Puissance 2,2 kW, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	G		
3000 x 1500 mm	22 750 N BAR	1917 kg	17'074 CHF	4-HB220040.P •
3000 x 1500 mm	22 XB.7 N BAR	1893 kg	18'035 CHF	4-HB220040.XD7 •
3000 x 1500 mm	22 XB.7 N BAR	2091 kg	19'042 CHF	4-HB220040.XD7PL •



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Table rotative réglable en hauteur fixe

- Dimensions (L x l): env. 785x785 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR  	18 mm	207 kg	1'979 CHF	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR  	18 mm	267 kg	2'329 CHF	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	208 kg	1'859 CHF	2-DS224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR  	18 mm	201 kg	2'225 CHF	2-DS224211.PD	•

Table rotative réglable en hauteur mobile

- Dimensions (L x l): env. 795x795 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR  	18 mm	207 kg	2'115 CHF	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR  	18 mm	267 kg	2'464 CHF	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	208 kg	1'994 CHF	2-DM224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR  	18 mm	201 kg	2'360 CHF	2-DM224211.PD	•

Masse magnétique

Prise de masse magnétique avec jonction tournante pour une fixation solide sur des surfaces propres et lisses. Grâce à une mise à la masse rapide et simplifiée, plus de câbles emmêlés. La connexion du câble peut se faire par coincement ou par fixation définitive. En combinaison avec la plaque d'adaptation et les vis à têtes noyées, c'est une solution parfaite pour un set retrofit de la table rotative.



Masse magnétique pour table rotative
prise de masse rapide et simple, pas de câbles emmêlés, fixation solide sur des surfaces propres et lisses, Contenu de la livraison: Plaque d'adaptation et vis à tête noyée

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	38 CHF •



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-rotating

Table élévatrice mobile 500 kg

- Dimensions (L x l): env. 1115x630 mm
- Poids (sans plaque): env. 65 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 500 kg



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	203 kg	2'276 CHF	2-HT224004.P	•

Table élévatrice mobile 1200 kg

- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 210 kg
- Hauteur de travail entre env. 750 et 1050 mm
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1200 kg



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR    	18 mm	548 kg	4'871 CHF	2-HS220035.P	•

Conseil produit



Set de levage pour une capacité de charge de 1700 kg
Vérin supplémentaire pour charge 1700 kg (poids plaque à trous en moins), Compatible uniquement avec table élévatrice mobile 1200 kg, Livraison: 1x vérin de levage, 1x pédale, fixations

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	453 CHF •



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-lifting

Siegmund Workstation 1208

- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x800 mm
- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 18 mm environ
- Alésages Ø 22 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)



	Siegmund Workstation 1208 Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 224004.P Plaque à trous						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170 kg	1'337 CHF	•
au lieu de 1'359 CHF							
	Siegmund Workstation 1208 inclus Supports Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 224004.P Plaque à trous, 1x 224030 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 224635 Support pour boulons, 1x 004025.1 Rangement pour accessoires avec étagère						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,79 kg	1'466 CHF	•
au lieu de 1'495 CHF							
	Siegmund Workstation 1208 semi-fermé 3 tiroirs compris Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 224004.P Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004120 Set parois						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,50 kg	1'747 CHF	•
au lieu de 1'773 CHF							
	Siegmund Workstation 1208 fermé 6 tiroirs compris Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 224004.P Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004120 Set parois						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235 kg	2'158 CHF	•
au lieu de 2'189 CHF							

Emballage en plus / Transport

Siegmund Workstation 1208 – Configuration




Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1208

roulettes et support utilisables des deux cotés

162228

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	75 CHF •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 0806 / 1208

peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 0806 / 1208 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	83 CHF •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	93 CHF •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	104 CHF •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	114 CHF •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x1200 mm
- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 18 mm environ
- Alésages Ø 22 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 100x100 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)



	Siegmund Workstation 1212 Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 224034.P Plaque à trous						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	247,80 kg	1'663 CHF	•
au lieu de 1'682 CHF							
	Siegmund Workstation 1212 inclus Supports Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 224034.P Plaque à trous, 1x 224630 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 224635 Support pour boulons, 1x 004625 Rangement pour accessoires avec étagère						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,55 kg	1'801 CHF	•
au lieu de 1'829 CHF							
	Siegmund Workstation 1212 semi-fermé 3 tiroirs compris Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 224034.P Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004720 Set parois						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	281,80 kg	2'080 CHF	•
au lieu de 2'105 CHF							
	Siegmund Workstation 1212 fermé 6 tiroirs compris Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 224034.P Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004720 Set parois						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	315,80 kg	2'498 CHF	•
au lieu de 2'528 CHF							

Emballage en plus / Transport

Siegmund Workstation 1212 – Configuration



Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1212


roulettes et support utilisables des deux cotés

16

22

28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	82 CHF •



Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 1212

peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 1212 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi

16

22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	88 CHF •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	99 CHF •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	109 CHF •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	120 CHF •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-workstation

Table octogonale 150

Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Plaque d'adaptation spéciale sur demande, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	4'939 CHF ◦
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	5'666 CHF ◦
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	8'426 CHF ◦
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	9'153 CHF ◦
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	9'878 CHF ◦
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	10'605 CHF ◦
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	11'508 CHF ◦
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	11'332 CHF ◦

Plateau de bridage octogonal

Fixation par les alésages grâce à des douilles d'appui (220500), Filetage M8 sur le côté, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	2'324 CHF ◦
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	2'904 CHF ◦
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	3'486 CHF ◦
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	4'394 CHF ◦
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	5'528 CHF ◦
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	5'860 CHF ◦

Poids = Plateau de bridage octogonal + Palette
En raison, des demandes spécifiques client, le poids peut varier.
Plus de dimensions, sur demande.
Plaques de fixation des pieds ou plaques d'adaptation non comprises en standard pour les tables octogonales.

Plaque d'adaptation spéciale sur demande

Pour fixer une table octogonale sur un positionneur, on utilise comme élément de liaison une plaque d'adaptation.
Sur demande, nous réalisons votre plaque d'adaptation spécifique.

Surcoût pour réalisation spéciale client de la plaque d'adaptation pour tables octogonales avec bandeaux

16 22 28

0-940000	687 CHF ◦
----------	-----------

Surcoût pour réalisation du schéma de perçage selon besoin du client pour plaques à trous octogonales

16 22 28


0-940000.1	510 CHF ◦
------------	-----------



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-octagonal22



Butée excentrique Ø 60 avec filetage M10 niturée
pour prise de masse, rotation en continu



	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	23 CHF •

Butée excentrique Ø 100 niturée
utilisable comme point d'appui, rotation en continu



	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	24 CHF •



Butée universelle 150 L niturée
oblong



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	33 CHF •

Butée universelle 225 L niturée
Combinaison entre alésage et oblong, combinable avec les prismes et adaptateurs



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	50 CHF •

Butée universelle 300 niturée
Combinaison entre alésage et oblong



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	57 CHF •

Butée universelle 500 S niturée
Combinaison entre alésage et oblong




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	81 CHF •




Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.




[www.siegmund.com/
F-stop22](http://www.siegmund.com/F-stop22)

 Butée et équerre de bridage 175 L nitruée Combinaison entre alésage et oblong 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	76 CHF •

 Butée et équerre de bridage 175 VL nitruée avec alésages System, pas d'oblong BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	67 CHF •

 Butée et équerre de bridage 175 WL nitruée oblong, flexible dans toutes les directions 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	76 CHF •


 Butée et équerre de bridage 300 G / 500 G nitruée adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220152.N	gauche	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg
2-220162.N	gauche	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg

 Butée et équerre de bridage 300x195 nitruée 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	89 CHF •




 Butée et équerre de bridage 300 GK nitruée adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire 100 BAR N 22						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
2-220124.N	gauche	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg
2-220126.N	droite	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg

 Butée et équerre de bridage 500 G avec angle de rotation nitruée adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire 100 BAR N 22						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
2-220164.N	gauche	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg
2-220165.N	droite	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg

 Butée et équerre de bridage 600 GK / 800 GK nitruée adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire 100 BAR N 22						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
2-220134.N	gauche	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg
2-220136.N	droite	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg
2-220144.N	gauche	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg
2-220146.N	droite	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg

 Liaison d'angle standard fonte petit nitruée rallonge de table en diagonal à 45°, Matériau: GGG40 BAR N 22						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220190.N		200 mm	150 mm	115 mm	10 kg	239 CHF •

 Équerre universelle à serrage hydromécanique brunie réglage en continu de 0-225°, clé six pans intérieurs de 14 (280854) adaptée non comprise 22						
			SL (e)	G		
2-220171			475 mm	23 kg	586 CHF •	

 Poutre en U 200x150 nitruée plasma pour relier des tables (avec les boulons de liaison 220563), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire BAR N 750 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19 kg	373 CHF •
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43 kg	497 CHF •
2-220370.P	1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75 kg	813 CHF •
2-220380.P	1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107 kg	1'093 CHF •
2-220390.P	2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141 kg	1'403 CHF •




Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-square22

Profilé Alu-table carré

- Mise en œuvre rapide grâce aux plaques de bridage sur les côtés frontaux
- possibilités de bridage flexibles grâce à une rainure hexagonale intégrée
- Construction légère pour une manipulation confortable
- Idéal comme rallonge de table ou surface de bridage vertical supplémentaire
- coûts optimisés grâce aux composants intégrés



Profilé Alu-table carré 500x200x200 avec rainure hexagonale
plaque de bridage sur les deux faces avant, avec rainure hexagonale HX14, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (2x douille de réduction 000542 nécessaire), Tolérance de planéité < 0,9 mm / 1000 mm

NEW

AL

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	230 CHF •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	326 CHF •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	390 CHF •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	454 CHF •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	549 CHF •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	710 CHF •

Taquets



Taquet HX14 Standard niturée
avec filetage M12, Fixation des accessoires avec des vis M12, l' engagement des taquets par le coté permet de positionner selon le besoin

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	7 CHF •



Taquet HX14 rotatif niturée
Fixation des accessoires avec des vis M12, permet l'accès dans la rainure par le haut, se fixe dans la rainure en tournant l'anneau de serrage de la vis

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	9 CHF •



Taquet HX14 long niturée
avec filetage M12

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	9 CHF •




Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-profile

Butée de profil Alu




Butée de profil Alu 200x36 mm (Quadrillage 50 mm)
Version avec quadrillage diagonal complet avec beaucoup plus de possibilités de bridage, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (2x douille de réduction 000542 nécessaire)

AL

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	45 CHF •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	67 CHF •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	80 CHF •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	97 CHF •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	128 CHF •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	160 CHF •



Butée de profil Alu 200x36 mm (Quadrillage 50 mm avec oblong)
Bridage variable également possible en angle, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire (2x douille de réduction 000542 nécessaire)

AL

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	50 CHF •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	78 CHF •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	90 CHF •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	111 CHF •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	145 CHF •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	182 CHF •

Accessoires




Adaptateur pour pince de bridage niturée
pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 220610.1, 220630.1, 220615

BAR

N

22

		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	simple	63 mm	35 mm	0,27 kg	14 CHF •
2-AP220602.N	double	81 mm	35 mm	0,32 kg	16 CHF •





Boulon de bridage de surface brunie
220590: Course de serrage env. 33-39 mm, 220590.3: Course de serrage env. 51-57 mm, 220590.4: Course de serrage env. 69-75 mm, conseillé pour le bridage des profilés Alu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	double	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	50 CHF •
2-220590.3	triple	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	56 CHF •
2-220590.4	quadruple	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	61 CHF •



Boulon de bridage de surface au ras de la table brunie
connexion cachée de composants, 220595: Course de serrage env. 33-39 mm, 220595.3: Course de serrage env. 51-57 mm, 220595.4: Course de serrage env. 69-75 mm, NON utilisable pour les oblongs, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	double	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	41 CHF •
2-220595.3	triple	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	46 CHF •
2-220595.4	quadruple	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	50 CHF •



Boulon à billes rapide sans rainure brunie
sans rainure pour circlips pour une surface lisse, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	double	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	42 CHF •
2-220513	triple	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	54 CHF •
2-220515	quadruple	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	64 CHF •



Boulon au ras de la table sans rainure brunie
connexion cachée de composants, uniquement pour la fixation des profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP220528	double	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg		33 CHF •
2-AP220529	triple	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg		39 CHF •
2-AP220530	quadruple	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg		45 CHF •



Boulon au ras de la table brunie
connexion cachée de composants, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	double	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	39 CHF •
2-220529	triple	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	45 CHF •



Boulon de liaison avec épaulement brunie
pour la liaison de tables, poutres en U et profilés Alu, utilisable dans les oblongs, liaison fixe de longue durée

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	double	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	22 CHF •
2-220584	triple	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	27 CHF •
2-220585	quadruple	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	34 CHF •



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-bolt22



Boulon à billes tête plate sans rainure brunie
dépasse très peu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, adapté au profilés Alu, utilisable dans les oblongs

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	double	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	39 CHF •
2-220525	triple	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	45 CHF •



Boulon à billes rapide réglable sans rainure brunie
220571: Course de serrage env. 18-36 mm, 220573: Course de serrage env. 36-54 mm, bridage de tôles découpées laser et spécifiques client, adapté au profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	double	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	48 CHF •
2-220573	triple	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	58 CHF •



Boulon à billes réglage en hauteur brunie
220532: Course de serrage env. 33-39 mm, 220533: Course de serrage env. 51-57 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	double	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	46 CHF •
2-220533	triple	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	51 CHF •



Boulon de liaison au ras de la table XL brunie
pour la liaison entre les tables et les poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs, liaison fixe de longue durée, trempé

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	double	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	20 CHF •



Boulon de bridage magnétique Aluminium
Bridé sans outil, conçu pour les pièces fragiles ou si le bridage classique n'est pas possible

AL 22

		HK	L (a)	SF	G	
2-220740		0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	21 CHF •

Version: double / triple / quadruple



L: Longueur, G: Poids, SK: Force de cisaillement, AM: Couple de serrage Acier, AM1: Couple de serrage Aluminium, couple de serrage en fonction du matériau, ZK: Force de traction Acier, ZK1: Force de traction Aluminium, SF: Arbre longueur, HK: force maxi

Pince de bridage Professional brunie / nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 10 mm, Vis à filetage trapézoïdal 16x4 mm, le bras vertical est traité

BAR

N

B

22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	65 CHF •

Pince de bridage Professional 45°/90° nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 10 mm, Vis à filetage trapézoïdal 16x4 mm, rotation continu de 0-360°, le bras vertical est traité

BAR

N

22

	SP	H (c)	G	
2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,12 kg	61 CHF •

Pince de bridage rapide Professional brunie / nitrurée

le bras vertical est traité

BAR

N

B

22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220615	3,50 kN	275 mm	300 mm	2,36 kg	99 CHF •

Pince de bridage tubulaire Universel brunie / nitrurée

Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 10 mm, Vis à filetage trapézoïdal 16x4 mm, bridage en angle +/- 42°, Fixation avec bague de hauteur

BAR

N

B

22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	71 CHF •

Douille filetée brunie

pour 220610.1, filetage trapézoïdal 16x4 mm pour pince de bridage System 22, utilisable dans tous les alésages System

B

22

	H (c)	Ø	G	
2-220618	22 mm	24 mm	0,03 kg	7 CHF •

Vé pour pinces de bridage

pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique 10 mm, compatible avec les alésages 22 et les pinces de bridage

H (c)

Ø

G

2-220657.1	22 B	20 mm	40 mm	0,09 kg	9 CHF •
2-220658.E	22 E	20 mm	40 mm	0,09 kg	14 CHF •
2-220659.PA	22 PA	20 mm	40 mm	0,01 kg	8 CHF •

Vé Duo Ø 40

pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique 10 mm

H (c)

Ø

G

2-220650	22 B	27 mm	40 mm	0,13 kg	17 CHF •
2-220650.A	22 AL	27 mm	40 mm	0,05 kg	19 CHF •
2-220650.PA	22 PA	27 mm	40 mm	0,02 kg	18 CHF •



Pinces de bridage rapide 100

Longueur du bras de serrage 100 mm, Plage de serrage 0 à 100 mm, Fixation dans les alésages System

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	67 CHF •



Pinces de bridage rapide 160

Longueur du bras de serrage 160 mm, Plage de serrage 0 à 140 mm, Fixation dans les alésages System

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	67 CHF •



Pince de bridage verticale 1800 avec adaptateur

adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo
4-CS220790	1,80 kN	0,89 kg	50 CHF •

au lieu de 55 CHF



Pince de bridage verticale 2200 avec adaptateur

adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo
4-CS220791	2,20 kN	1,16 kg	55 CHF •

au lieu de 58 CHF



Pince de bridage horizontale 1800 avec adaptateur

adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo
4-CS220794	1,80 kN	0,89 kg	48 CHF •

au lieu de 51 CHF



Pince de bridage horizontale 3000 avec adaptateur

adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo
4-CS220795	3 kN	1,19 kg	56 CHF •

au lieu de 59 CHF



Pince de bridage horizontale 2500 avec adaptateur

adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22

	SP	G	Prix Promo
4-CS220792	2,50 kN	0,97 kg	62 CHF •

au lieu de 66 CHF



Pince de bridage horizontale 4000 avec adaptateur

adaptateur CS220715.4, pour alésages System 22 mm

22



	SP	G	Prix Promo
4-CS220793	4 kN	1,46 kg	78 CHF •

au lieu de 83 CHF

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.

www.siegmund.com/
F-clamp22



	Vé Ø 50 135° avec embout vissé filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes jusqu'au Ø 80 mm				
			H (g)	Ø	G
	2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg
	2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg
	Vé Vario Ø 50 90° / 120° avec embout vissé filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 50 mm				
			H (g)	Ø	G
	2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg
	2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg
	Vé Ø 60 135° avec embout vissé brunie filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes jusqu'au Ø 80 mm				
			H (g)	Ø	G
	2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg
	2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg
	Vé Ø 80 90° avec embout vissé filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 100 mm				
			H (g)	Ø	G
	2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg
	2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg
	Vé Ø 120 157° avec embout vissé filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 220649, pour tubes jusqu'au Ø 400 mm				
			H (g)	Ø	G
	2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg
	2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg
	2-220649.1	22 B	25 mm	22 mm	0,07 kg
	2-220649.2	22 AL	50 mm	22 mm	0,14 kg
	2-220649.2	22 PA	100 mm	22 mm	0,28 kg
	2-220649.3	22 PA	150 mm	22 mm	0,42 kg




	Entretroise réglable en hauteur Ø 80 brunie réglage fin en hauteur de 75-110 mm, combinable avec le set support 220821 et les rallonges de prisme				
			H (g)	Ø	G
	2-220822		75-110 mm	80 mm	2,44 kg
	Support réglable en hauteur avec graduation brunie inclus Goupille filetée, réglage continu en hauteur entre 20-105 mm, Goupille filetée pour réglage en hauteur de vés de bridage				
			H (g)	Ø	G
	2-220824		134 mm	45 mm	0,52 kg
	Embout à visser avec vis noyée brunie pour la fixation de prismes dans les trous				
			L (a)	Ø	G
	2-220669		12 mm	22 mm	0,04 kg
	Set support 11-pièces brunie mise à hauteur égale pour des différences de 1-100 mm, avec filetage M10				
			H (g)	Ø	G
	2-220821		125 mm	50 mm	2,01 kg
	Tour-Multi-bridage brunie support à hauteur variable, avec filetage M10				
			H (g)	Ø	G
	2-220821.1		125 mm	50 mm	0,39 kg
	Jeu de rondelles épaisseur des rondelles: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm rondelle 1/10" soit 2,54 mm comprise				
				Ø	G
	2-220821.2			50 mm	1,62 kg
	Rallonge vé brunie compatible avec les primes, le set support 220821 et le support à vis 220822				
			L (a)	Ø	G
	2-220649		25 mm	22 mm	0,07 kg
	2-220649.1		50 mm	22 mm	0,14 kg
	2-220649.2		100 mm	22 mm	0,28 kg
	2-220649.3		150 mm	22 mm	0,42 kg



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-prism22

 Chariot pour accessoires peinture poudre Poids total admissible 240 kg 22					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	756 CHF •

 Cloison de protection soudure Fixation avec 2 boulons (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), peut comporter des rayures pour des raisons techniques, peinture couleur sur demande avec surcoût 16 22 28					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	204 CHF •

 Brosse Ø 24 avec protection pour le nettoyage des alésages System 22					
			Ø	G	
2-220820			24 mm	0,06 kg	19 CHF •

 Brosse Ø 24 pour perceuse / Pack de 10 pour le nettoyage des alésages System 22					
			Ø	G	
2-220820.10			24 mm	0,06 kg	61 CHF •

 Clé à six pans Dimension 5 jaune 22					
				G	
2-220852				0,09 kg	16 CHF •

 Support de torche de soudure brunie s'emboîte dans les alésages System B 22					
		H (c)	G		
2-220920		200 mm	0,36 kg		25 CHF •



 Prise de masse Confort garantit un contact à 100% avec la table de soudure, Fixation dans les alésages System, Charge jusqu'à 500 ampères, Section de câble 70-95 mm² 16 22 28					
				G	
2-000810				0,66 kg	48 CHF •

 anneau de levage pour le transport sécurisé des tables de soudage et des poutres en U, Pour la fixation: Systeme 28: 4x 280511, Systeme 22: 4x 002822, Capacité de charge: 3000 kg (charge axiale) NEW 22 28					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	105 CHF •




Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.




www.siegmund.com/
F-accessories22

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box verrouillable peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	369 CHF •
	Set Sub Table Box verrouillable 2 tiroirs compris Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
	2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	523 CHF •
							au lieu de 529 CHF
	Set Sub Table Box verrouillable 3 tiroirs compris Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
	2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	573 CHF •
							au lieu de 588 CHF

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box verrouillable pour table PLUS peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	369 CHF •
	Set Sub Table Box verrouillable pour table PLUS 2 tiroirs compris Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
	2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	523 CHF •
							au lieu de 529 CHF
	Set Sub Table Box verrouillable pour table PLUS 3 tiroirs compris Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
	2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	573 CHF •
							au lieu de 588 CHF



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-stbox

Configuration

	Tiroir avec glissière à clipser peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Sub Table Box, pour Workstation 0806 / 1208 / 1212 avec parois						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	66 CHF •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	74 CHF •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	81 CHF •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	88 CHF •



Étau 125

	Étau Siegmund 125 Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511			16 22 28	
	2-004320	30 kN	17,50 kg	254 CHF	•
	Set mors de protection 125 sac inclus Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu			16 22 28	
	2-004325		0,85 kg	57 CHF	•
	Set Étau Siegmund 125 Systeme 22 Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004320, 2x Boulon 220513, 2x Douille de réduction 000544, 1x Set mors de protection 004325			22	
	2-224320	30 kN	19,19 kg	416 CHF	•

Étau 150

	Étau Siegmund 150 Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511			16 22 28	
	2-004330	40 kN	24 kg	330 CHF	•
	Set mors de protection 150 sac inclus Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu			16 22 28	
	2-004335		1 kg	64 CHF	•
	Set Étau Siegmund 150 Systeme 22 Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004330, 2x Boulon 220513, 2x Douille de réduction 000544, 1x Set mors de protection 004335			22	
	2-224330	40 kN	25,84 kg	494 CHF	•



Mors de protection

Le corps des mors de protection est composé de profilés aluminium solides. Les aimants intégrés dans les profilés maintiennent solidement les mors sur l'étau et permettent un échange de mors facile et rapide selon la pièce et l'étape de travail. Malgré le fort magnétisme, les pièces ne sont pas magnétisées. Les mors de protection sont perpendiculaires et parallèles et permettent ainsi d'assurer la précision des étaux Siegmund.

Set mors de protection

2x Fibre: convient pour des surfaces fraisées fin, rabotées fin, rectifiées ou polies, 2x Caoutchouc: conseillé pour le bois et les pièces plastiques, 2x Alu neutre: bridage sûr des pièces usinées de l'ébauche à une finition moyenne grâce aux rainures, 2x Prismes Alu: Bridage de pièces rondes ou ovales grâce aux prismes



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.




www.siegmund.com/
F-benchvice



Presse sur table Systeme 22
Force de 2,5 tonnes, Course totale 60 mm, Force d'utilisation 330 N, Fixation en deux points toujours nécessaire

22

	G	
2-220780	6,70 kg	1'127 CHF •



Équerres spéciales Systeme 22
comme rallonge ou fixation verticale de la presse de table

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	76 CHF •

Pièce de pression
000701.AL: recommandé pour des applications acier, 000701.PA: recommandé pour des applications inox



	H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	23 CHF •
2-000701.PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	19 CHF •



Poinçon 90° avec rallonge
pour le serrage en angles sans abimer le cordon de soudure

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	99 CHF •



Mandrin pour tube POM-C
pour redresser des tubes, pour tubes Ø 21,4 mm: 000703.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000703.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000703.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	22 CHF •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	22 CHF •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	22 CHF •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	22 CHF •



Outil de cintrage POM-C
pour le cintrage et le redressage de tubes, pour tubes Ø 21,4 mm: 000704.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000704.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000704.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	40 CHF •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	40 CHF •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	40 CHF •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	40 CHF •



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Appui POM-C
comme appui pour le cintrage et le redressage de tubes, coussinet nécessaire pour la fixation, fixation avec boulon 160515 / 220515 / 280513 (non compris dans le prix), pour tubes Ø 21,4 mm: 000705.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000705.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000705.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	51 CHF •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	50 CHF •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	49 CHF •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	46 CHF •



Coussinet
pour une fixation libre en rotation de l'appui dans les alésages System, pour la fixation: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	19 CHF •

Conseil produit



Basic-Set
Compris dans le Set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22

	G	Prix Promo
2-220783	1,77 kg	95 CHF •
au lieu de 119 CHF		



Set de redressage tubes pour Ø 21,4
Compris dans le Set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, Fixation avec boulon 220515 (non compris dans le prix)

22

	G	Prix Promo
2-220782.1	1,55 kg	163 CHF •
au lieu de 204 CHF		



Set de redressage tubes pour Ø 26,9
Compris dans le Set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, Fixation avec boulon 220515 (non compris dans le prix)

22

	G	Prix Promo
2-220782.4	1,52 kg	161 CHF •
au lieu de 201 CHF		



Set de redressage tubes pour Ø 33,7
Compris dans le Set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, Fixation avec boulon 220515 (non compris dans le prix)

22

	G	Prix Promo
2-220782.2	1,43 kg	160 CHF •
au lieu de 200 CHF		





Set de redressage tubes pour Ø 42,4
Compris dans le Set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, Fixation avec boulon 220515 (non compris dans le prix)

22

	G	Prix Promo
2-220782.3	1,32 kg	153 CHF •
au lieu de 192 CHF		

PETITS MONTAGES

Pour des pièces légères comme par exemple des garde-corps ou des cadres légers, le System 16 est la bonne décision.



**Charge maxi conseillée
jusqu'à 2000 kg**
charge maxi par pied standard 1000 kg

La charge est fonction du nombre et du type de pieds. Les éléments sont individuellement conçus pour des charges nettement plus élevées. Notre expérience, nous permet de vous conseiller les charges indiquées pour votre sécurité.

Basic 750

- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Hauteur des bandeaux 50 mm, Entraxe alésages bandeau 50 mm
- y compris pieds standards



Dimensions de table	Pieds	Poids			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	1'392 CHF	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	1'392 CHF	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	1'814 CHF	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	1'941 CHF	4-161035.P	•

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 1000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)




www.siegmund.com/
F-tablebasic16


Pieds de table

					
	Équipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Réglage fin	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	58 CHF	65 CHF	97 CHF	56 CHF

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 pieds. Pied à roulette non autorisé pour les tables de 1200x800 mm en raison du risque de basculement.

Sets Basic

								
	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x	1x	917 CHF •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1'519 CHF •



Professional 750

- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Hauteur des bandeaux 100 mm, Entraxe alésages bandeau 25 mm
- y compris pieds standards



Dimensions de table	Pieds	Poids			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	2'130 CHF	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	2'258 CHF	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	3'012 CHF	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	4'127 CHF	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	5'430 CHF	4-160040.P	•

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)




www.siegmund.com/
F-table75016



Pieds de table



						
	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Réglage fin	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	58 CHF	64 CHF	97 CHF	56 CHF

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

							
	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x



						
160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Hauteur des bandeaux 100 mm, Alésages sur bandeau de table avec quadrillage diagonal
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards



Dimensions de table	Pieds	Poids			
1000 x 500 mm	4	126 kg	1'421 CHF	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	1'882 CHF	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	2'011 CHF	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	2'469 CHF	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	2'597 CHF	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	3'458 CHF	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	3'406 CHF	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	4'091 CHF	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	4'797 CHF	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	5'986 CHF	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	9'850 CHF	4-160055.X7D	•

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma: www.siegmund.com/F-tableX716




[www.siegmund.com/
F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)


Pieds de table


						
	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Réglage fin	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	58 CHF	64 CHF	97 CHF	56 CHF

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour les tables à 6 ou 8 pieds, ainsi que pour les tables 1000x500 mm et 1200x800 mm à cause du risque de basculement.

Sets

							
	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x



						
160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x
						1'120 CHF •
						2'003 CHF •
						2'967 CHF •
						4'508 CHF •
						5'954 CHF •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm
- Alésages Ø 16 mm, Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Hauteur des bandeaux 150 mm, Alésages sur les bandeaux sur 3 lignes entraxe 25 mm, 2 lignes entraxe 50 mm
- Bandeaux en acier de haute qualité S355J2+N
- y compris pieds standards



Dimensions de table	Pieds	Poids			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	2'742 CHF	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm	4	313 kg	2'856 CHF	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm	4	397 kg	3'791 CHF	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm	6	553 kg	5'328 CHF	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm	6	850 kg	6'611 CHF	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	10'889 CHF	4-160055.X7PL	•

Poids = Plateau de la table + Palette + Pied standard
Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2000 kg avec une répartition uniforme de la charge. (Données pour pied standard)
Toutes nos tables sont disponibles sur commande sans nitruration plasma: www.siegmund.com/F-tableX716plus



[www.siegmund.com/
F-tableX716plus](http://www.siegmund.com/F-tableX716plus)


Pieds de table

	Equipement standard	Equipement standard	Réglable en hauteur	Sur roulette avec frein de blocage	Sur roulette réglable en hauteur avec frein de blocage	Ancrage au sol
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Charge par pied	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Hauteur des pieds	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Réglage fin	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	Alternativement	58 CHF	63 CHF	97 CHF	56 CHF

Hauteur de travail = hauteur du pied + bandeau
Les valeurs indiquées se réfèrent à des charges statiques. NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour des tables de soudure à 6 ou 8 pieds.

Sets

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x



160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	1'120 CHF •
6x	2x					1x	2'003 CHF •
8x	2x		1x			1x	2'967 CHF •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	4'508 CHF •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	5'954 CHF •

Table rotative réglable en hauteur fixe

- Dimensions (L x l): env. 785x785 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR   	12 mm	192 kg	2'206 CHF	2-DS161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR   	12 mm	182 kg	2'206 CHF	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR   	12 mm	238 kg	2'628 CHF	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	160 kg	1'780 CHF	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	158 kg	1'757 CHF	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	201 kg	2'120 CHF	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	142 kg	1'826 CHF	2-DS164210.X7	•

Table rotative réglable en hauteur mobile

- Dimensions (L x l): env. 795x795 mm
- Poids (sans plaque): env. 70 kg
- Hauteur de travail de 780 mm à 1100 mm
- Pour des risques de basculement, nous conseillons uniquement certaines dimensions
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR   	12 mm	192 kg	2'342 CHF	2-DM161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR   	12 mm	182 kg	2'342 CHF	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR   	12 mm	238 kg	2'764 CHF	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	160 kg	1'915 CHF	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	158 kg	1'892 CHF	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	201 kg	2'255 CHF	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	142 kg	1'961 CHF	2-DM164210.X7	•

Masse magnétique

Prise de masse magnétique avec jonction tournante pour une fixation solide sur des surfaces propres et lisses. Grâce à une mise à la masse rapide et simplifiée, plus de câbles emmêlés. La connexion du câble peut se faire par coincement ou par fixation définitive. En combinaison avec la plaque d'adaptation et les vis à têtes noyées, c'est une solution parfaite pour un set retrofit de la table rotative.

Masse magnétique pour table rotative			
prise de masse rapide et simple, pas de câbles emmêlés, fixation solide sur des surfaces propres et lisses, Contenu de la livraison: Plaque d'adaptation et vis à tête noyée			
			
		G	16 22 28
2-00003399		0,92 kg	38 CHF •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-rotating

Table élévatrice mobile 500 kg

- Dimensions (L x l): env. 1115x630 mm
- Poids (sans plaque): env. 65 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Uniquement compatible avec les plaques de travail indiquées (Points de fixation spéciaux sur la plaque)
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 500 kg



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	16 750 N BAR   	12 mm	177 kg	2'625 CHF	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR   	12 mm	231 kg	3'174 CHF	2-HT161035.P	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	153 kg	2'176 CHF	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	200 kg	2'618 CHF	2-HT164014.X7	•

Table élévatrice mobile 1000 kg

- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 200 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Fixation par les alésages System
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1000 kg



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR   	12 mm	366 kg	3'614 CHF	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	335 kg	3'058 CHF	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	379 kg	3'444 CHF	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR   	12 mm	405 kg	3'931 CHF	2-HS160035.P	•

Table élévatrice mobile 1200 kg

- Dimensions (L x l): env. 1490x990 mm
- Poids (sans plaque): env. 210 kg
- Hauteur de travail entre env. 700 et 1000 mm
- Charge maximale: Châssis de base (sans plaque) 1200 kg



Dimension Plaque de travail	Caractéristiques Plaque de travail	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	413 kg	5'073 CHF	2-HS160035.X7D	•

Conseil produit

Set de levage pour une capacité de charge de 1700 kg			
Vérin supplémentaire pour charge 1700 kg (poids plaque à trous en moins), Compatible uniquement avec table élévatrice mobile 1200 kg, Livraison: 1x vérin de levage, 1x pédale, fixations			
			
		G	16 22 28
2-HS009921		4 kg	453 CHF •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-lifting

Siegmund Workstation 0806

- 600 mm disponibles pour les tiroirs
- Plaque à trous comprise 800x600 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 12 mm environ
- Alésages Ø 16 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Charge maximale: Pied 400 kg (sans plaque)



	Siegmund Workstation 0806 Comme petit poste de travail pour la préparation ou comme rallonge de table pour le Workstation 1208., Contenu de la livraison: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Châssis de base, 1x 164009.X7 Plaque à trous					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
2-164900	800 mm	600 mm	850 mm	60,90 kg	857 CHF	•
au lieu de 877 CHF						
	Siegmund Workstation 0806 inclus Tiroir Comme petit poste de travail pour la préparation ou comme rallonge de table pour le Workstation 1208., Contenu de la livraison: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Châssis de base, 1x 164009.X7 Plaque à trous, 1x 004225.WS Tiroir 120 mm					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
2-164903	800 mm	600 mm	850 mm	69,90 kg	967 CHF	•
au lieu de 970 CHF						
	Siegmund Workstation 0806 fermé 3 tiroirs compris Comme petit poste de travail pour la préparation ou comme rallonge de table pour le Workstation 1208., Contenu de la livraison: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Châssis de base, 1x 164009.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004920 Set parois					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
2-164907	800 mm	600 mm	850 mm	95,40 kg	1'267 CHF	•
au lieu de 1'293 CHF						

Emballage en plus / Transport

Siegmund Workstation 0806 – Configuration

	Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 0806 / 1208 peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 0806 / 1208 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi					
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	83 CHF
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	93 CHF
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	104 CHF
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	114 CHF



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x800 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 12 mm environ
- Alésages Ø 16 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)



	Siegmund Workstation 1208 Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 164004.X7 Plaque à trous					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120 kg	1'234 CHF	•
au lieu de 1'257 CHF						
	Siegmund Workstation 1208 inclus Supports Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 164004.X7 Plaque à trous, 1x 164030 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 164635 Support pour boulons, 1x 004025.1 Rangement pour accessoires avec étagère					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	129,78 kg	1'363 CHF	•
au lieu de 1'394 CHF						
	Siegmund Workstation 1208 semi-fermé 3 tiroirs compris Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 164004.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004120 Set parois					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	152,50 kg	1'645 CHF	•
au lieu de 1'673 CHF						
	Siegmund Workstation 1208 fermé 6 tiroirs compris Contenu de la livraison: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Châssis de base, 1x 164004.X7 Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004120 Set parois					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185 kg	2'056 CHF	•
au lieu de 2'088 CHF						

Emballage en plus / Transport

Siegmund Workstation 1208 – Configuration

	Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1208 roulettes et support utilisables des deux cotés					
			TF	G		
2-004100.1			400 kg	5,30 kg	75 CHF	•
	Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 0806 / 1208 peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 0806 / 1208 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi					
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	83 CHF
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	93 CHF
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	104 CHF
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	114 CHF

Siegmund Workstation 1212

- à gauche et à droite, 600 mm pour vos tiroirs
- Plaque à trous comprise 1200x1200 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Épaisseur 12 mm environ
- Alésages Ø 16 mm
- Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
- Charge maximale: Pied 1000 kg (sans plaque) / Roulette 400 kg (sans plaque)



	Siegmund Workstation 1212 Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 164034.1.X7 Plaque à trous						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	174,80 kg	1'617 CHF •	
au lieu de 1'637 CHF							
	Siegmund Workstation 1212 inclus Supports Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 164034.1.X7 Plaque à trous, 1x 164630 Support pour pinces de bridage, 1x 004620 Étagère, 1x 164635 Support pour boulons, 1x 004625 Rangement pour accessoires avec étagère						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	187,55 kg	1'755 CHF •	
au lieu de 1'784 CHF							
	Siegmund Workstation 1212 semi-fermé 3 tiroirs compris Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 164034.1.X7 Plaque à trous, 2x 004230 Tiroir 180 mm, 1x 004235 Tiroir 240 mm, 1x 004720 Set parois						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	2'035 CHF •	
au lieu de 2'060 CHF							
	Siegmund Workstation 1212 fermé 6 tiroirs compris Contenu de la livraison: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Châssis de base, 1x 164034.1.X7 Plaque à trous, 4x 004230 Tiroir 180 mm, 2x 004235 Tiroir 240 mm, 2x 004720 Set parois						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo	
	2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	2'453 CHF •	
au lieu de 2'483 CHF							

Emballage en plus / Transport

Siegmund Workstation 1212 – Configuration

	Version mobile avec 4 roulettes pour Workstation 1212 roulettes et support utilisables des deux côtés					
		TF	G			
	2-004700	400 kg	4,30 kg		82 CHF •	
	Tiroir avec glissière et fixation pour Workstation 1212 peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Workstation 1212 sans paroi, Fixation nécessaire s'il n'y a pas de paroi					
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G
	2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg
	2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg
	2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg
	2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg

Conseil produit

	Set accessoires A 2x 160620 Pince de bridage, 6x 160511 Boulon, 4x 160412 Butée, 1x 160852 Clé à six pans					
		G	Prix Promo			
	2-167320	2,64 kg	296 CHF •			
au lieu de 382 CHF						
	Set accessoires B 4x 160620 Pince de bridage, 8x 160511 Boulon, 6x 160412 Butée, 2x 160108.N Équerre, 1x 160852 Clé à six pans, 1x 164310 Étau inclus Set mors de protection					
		G	Prix Promo			
	2-167340.1	15,54 kg	626 CHF •			
au lieu de 964 CHF						
	Set accessoires C 6x 160620 Pince de bridage, 10x 160511 Boulon, 8x 160412 Butée, 2x 160108.N Équerre, 2x 164050 Rallonge pour plaque à trous, 2x 160528 Boulon au ras de la table, 1x 160852 Clé à six pans, 1x 164310 Étau inclus Set mors de protection					
		G	Prix Promo			
	2-167360	21,78 kg	916 CHF •			
au lieu de 1'308 CHF						
	Set Butée d'arrêt extérieure pour plaque à trous Composé de: 1x 164051 Butée d'arrêt extérieure pour plaque à trous inclus 2 vis sans tête, 1x 160528 Boulon au ras de la table double					
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G
	2-164051.Set	282 mm	250 mm	49 mm	112 mm	2,04 kg
au lieu de 81 CHF						
	Set Rallonge pour plaque à trous 1 ligne de trous Composé de: 1x 164050 Rallonge pour plaque à trous 1 ligne de trous inclus 2 vis sans tête, 1x 160528 Boulon au ras de la table double					
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G
	2-164050.Set	331 mm	250 mm	49 mm	32,50 mm	2,04 kg
au lieu de 81 CHF						
	Set Rallonge pour plaque à trous 2 lignes de trous Composé de: 1x 164055 Rallonge pour plaque à trous 2 lignes de trous inclus 4 vis sans tête, 2x 160528 Boulon au ras de la table double					
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G
	2-164055.Set	331 mm	250 mm	99 mm	32,50 mm	3,28 kg
au lieu de 138 CHF						



Table octogonale 100

Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Plaque d'adaptation spéciale sur demande, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	2'859 CHF ◦
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	4'216 CHF ◦
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	5'044 CHF ◦
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	6'348 CHF ◦

Table octogonale 50

Fixation grâce à une plaque d'adaptation (plaque non comprise), Plaque d'adaptation spéciale sur demande, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	2'574 CHF ◦
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	3'795 CHF ◦
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	4'539 CHF ◦
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	5'713 CHF ◦


Plateau de bridage octogonal

Fixation par les alésages grâce à des douilles d'appui (160500), Filetage M8 sur le côté, Remise: à partir de 2 poutres: 5%, à partir de 5 poutres: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	1'676 CHF ◦
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	1'862 CHF ◦
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	2'745 CHF ◦
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	3'282 CHF ◦
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	4'132 CHF ◦

Poids = Plateau de bridage octogonal + Palette
En raison, des demandes spécifiques client, le poids peut varier.
Plus de dimensions, sur demande.
Plaques de fixation des pieds ou plaques d'adaptation non comprises en standard pour les tables octogonales.



Plaque d'adaptation spéciale sur demande

Pour fixer une table octogonale sur un positionneur, on utilise comme élément de liaison une plaque d'adaptation.
Sur demande, nous réalisons votre plaque d'adaptation spécifique.



Surcoût pour réalisation spéciale client de la plaque d'adaptation
pour tables octogonales avec bandeaux

16 22 28

0-940000

687 CHF ◦



Surcoût pour réalisation du schéma de perçage selon besoin du client
pour plaques à trous octogonales

16 22 28

0-940000.1

510 CHF ◦




Plus d'informations et d'accessoires pour ces
produits online.



www.siegmund.com/
F-octagonal16

	Butée excentrique Ø 45 / Ø 75 nitrurée rotation en continu						
	2-160401.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160403.N	12 mm	45 mm	0,13 kg		17 CHF	•
	Butée excentrique Ø 75 avec filetage M10 nitrurée pour prise de masse, rotation en continu						
	2-160402.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg		22 CHF	•
	Butée universelle 50 L / 80 L nitrurée avec alésages System, pas d'oblong, Entraxe 25 mm						
	2-160407.N	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-160408.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	22 CHF	•
	Butée universelle 80 L nitrurée oblong						
	2-160410.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	34 CHF
	Butée Flex 12x83 Aluminium oblong, Recommandé pour les pièces en inox						
	2-160412	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg
	Butée Flex 12x78 / 12x97 Acier zinguée oblong						
	2-160415	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160417	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg
	Butée Flex 24x78 Acier zinguée boulons longs nécessaires, oblong						
	2-160416	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg
	Butée universelle 115 L / 150 L nitrurée Combinaison entre alésage et oblong, combinable avec les prismes et adaptateurs						
	2-160420.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160420.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	40 CHF
	2-160422.N	150 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,33 kg	45 CHF

	Butée universelle 115 L Aluminium Combinaison entre alésage et oblong, combinable avec les prismes et adaptateurs						
	2-160420.A	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	35 CHF
	Butée universelle / Pont de bridage nitrurée Combinaison entre alésage et oblong, utilisable comme pont de bridage, se fixe avec une pince de bridage						
	2-160450.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	48 CHF
	Butée universelle 300 M / 500 M nitrurée Combinaison entre alésage et oblong						
	2-160425.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160432.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	50 CHF
	Équerre à plat 250 brunie Combinaison entre alésage et oblong, pour réglage 90°						
	2-160444	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160444	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	100 CHF
	Équerre angulaire réglable nitrurée compris 2x entretoise, réglage en continu de 0-90°						
	2-160455.N	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	43 CHF	•






Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-stop16





Butée et équerre de bridage 150 L nitridée
Combinaison entre alésage et oblong



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N	90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	69 CHF •



Butée et équerre de bridage 300 G / 500 G nitridée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-160162.N	gauche	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	90 CHF •
2-160164.N	gauche	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	127 CHF •



Équerre rotative 150 nitridée
réglage en continu de 0-180°




	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N	150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	93 CHF •



Butée et équerre de bridage 250 G avec angle de rotation nitridée
adaptée comme rallonge de table, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-160161.N	gauche	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	126 CHF •
2-160163.N	droite	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	126 CHF •



Butée et équerre de bridage 250 GK / 500 GK / 750 GK nitrurée
adaptée comme rallonge de table, pour pièces lourdes, Matériau: GGG40, nous conseillons de commander par paire




			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	gauche		145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	123 CHF •
2-160126.N	droite		145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	123 CHF •
2-160134.N	gauche		195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	188 CHF •
2-160136.N	droite		195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	188 CHF •
2-160146.N	gauche		200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	323 CHF •
2-160148.N	droite		200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	323 CHF •



Liaison d'angle Fonte nitrurée
rallonge de table en diagonal à 45°, Matériau: GGG40




			L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N			100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	167 CHF •



Équerre universelle à serrage hydromécanique nitrurée
réglage en continu de 0-225°, clé six pans intérieurs de 6 adaptée (280852.1) non compris



				SL (e)	G	
2-160171.N				250 mm	2,80 kg	491 CHF •



Équerre universelle à serrage mécanique nitrurée
gabarit de réglage inclus, réglage au degré près de 10° à 150°



				SL (e)	G	
2-160170.N				260 mm	3,40 kg	324 CHF •



Cadre support et de bridage petit / grand nitrurée
adaptée comme rallonge de table



			L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	droite		150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	167 CHF •
2-160301.N	gauche		150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	167 CHF •
2-160302.N			300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	259 CHF •



Prisme de bridage nitrurée plasma
5 faces, pour relier des tables (avec les boulons de liaison 160563), comme rallonge ou montage en vertical



			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P			300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	423 CHF •
2-160272.P			400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	644 CHF •
2-160290.P			500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	900 CHF •



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-square16



Poutre en U 100x100 nitrurée plasma
pour relier des tables (avec les boulons de liaison 160563), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire



			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P			100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	307 CHF •
2-160360.P			500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	438 CHF •
2-160370.P			1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	704 CHF •
2-160380.P			1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	860 CHF •
2-160390.P			2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	1'269 CHF •



Poutre en U 200x100 nitrurée plasma
pour relier des tables (avec les boulons de liaison 160563), comme rallonge ou montage en vertical, à partir de 500 mm avec filetages de montage des pieds, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire




			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P			200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	331 CHF •
2-160360.1.P			500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	558 CHF •
2-160370.1.P			1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	961 CHF •
2-160380.1.P			1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	1'273 CHF •
2-160390.1.P			2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	1'705 CHF •



Profilé Alu-table carré

- Mise en œuvre rapide grâce aux plaques de bridage sur les côtés frontaux
- possibilités de bridage flexibles grâce à une rainure hexagonale intégrée
- Construction légère pour une manipulation confortable
- Idéal comme rallonge de table ou surface de bridage vertical supplémentaire
- coûts optimisés grâce aux composants intégrés

	Profilé Alu-table carré 500x100x100 avec rainure hexagonale plaque de bridage sur les deux faces avant, avec rainure hexagonale HX8, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire, Tolérance de planéité < 0,9 mm / 1000 mm					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	69 CHF •
	4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	89 CHF •
	4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	120 CHF •
	4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	140 CHF •
	4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	160 CHF •
	4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	189 CHF •
	4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	239 CHF •

Taquets


	Set Taquet HX8 lot de 4, avec filetage, Fixation des accessoires par vis, zinguée, insertion sur les côtés par la rainure, assise anti-glissement grâce à une bille à ressort					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	9 CHF •


	Set Taquet HX8 rotatif lot de 4, avec filetage, Fixation des accessoires par vis, zinguée, permet l'accès dans la rainure par le haut, se fixe dans la rainure en tournant l'anneau de serrage de la vis, Plus de versions disponibles online: avec filetage M5					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	9 CHF •

	Set Taquet HX8 pivotable lot de 4, avec filetage, Fixation des accessoires par vis, zinguée, à engager dans la rainure par le haut, assise anti-glissement grâce à une bille à ressort, Plus de versions disponibles online: avec filetage M5					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	9 CHF •



Butée de profil Alu

	Butée de profil Alu 100x24 mm (Quadrillage 25 mm) Version avec quadrillage diagonal complet avec beaucoup plus de possibilités de bridage, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	27 CHF •
	4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	41 CHF •
	4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	48 CHF •
	4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	59 CHF •
	4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	75 CHF •
	4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	97 CHF •

	Butée de profil Alu 100x24 mm (Quadrillage 25 mm avec oblong) Bridage variable également possible en angle, Boulons sans rainure triple nécessaire, comme rallonge de table ou surface de bridage verticale, à partir de 1000 mm, le soutien par un pied est nécessaire					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	32 CHF •
	4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	47 CHF •
	4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	56 CHF •
	4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	69 CHF •
	4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	86 CHF •
	4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	110 CHF •

Accessoires

	Adaptateur pour pince de bridage nitrurée pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620					
		L (a)	Ø	G		
	2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	13 CHF •	
	2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	15 CHF •	

	Adaptateur étroit pour pince de bridage pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, pour la fixation: Boulons sans rainure					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	11 CHF •

	Adaptateur rond pour pince de bridage pour l'utilisation des pinces de bridage sur les profilés Alu, pour pinces de bridage: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, pour la fixation: Boulons sans rainure					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	14 CHF •



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-profile



Boulon de bridage de surface brunie
160590: Course de serrage env. 22-26 mm, 160590.3: Course de serrage env. 34-38 mm, 160590.4: Course de serrage env. 46-50 mm, conseillé pour le bridage des profilés Alu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	double	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	46 CHF •
2-160590.3	triple	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	50 CHF •
2-160590.4	quadruple	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	56 CHF •



Boulon de bridage de surface au ras de la table brunie
connexion cachée de composants, 160595: Course de serrage env. 22-26 mm, 160595.3: Course de serrage env. 34-38 mm, 160595.4: Course de serrage env. 46-50 mm, NON utilisable pour les oblongs, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	double	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	40 CHF •
2-160595.3	triple	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	45 CHF •
2-160595.4	quadruple	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	49 CHF •



Boulon à billes rapide sans rainure brunie
sans rainure pour circlips pour une surface lisse, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	double	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	38 CHF •
2-160513	triple	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	46 CHF •
2-160515	quadruple	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	54 CHF •

Version: double / triple / quadruple



Boulon au ras de la table sans rainure brunie
connexion cachée de composants, uniquement pour la fixation des profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	double	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	32 CHF •
2-AP160529	triple	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	38 CHF •
2-AP160530	quadruple	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	43 CHF •



Boulon au ras de la table brunie
connexion cachée de composants, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	double	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	32 CHF •
2-160529	triple	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	38 CHF •



Boulon de liaison avec épaulement brunie
pour la liaison de tables, poutres en U et profilés Alu, utilisable dans les oblongs, liaison fixe de longue durée

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	double	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	23 CHF •
2-160584	triple	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	27 CHF •
2-160585	quadruple	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	32 CHF •



Boulon à billes tête plate sans rainure brunie
dépasse très peu, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U, adapté au profilés Alu, utilisable dans les oblongs

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	double	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	33 CHF •
2-160525	triple	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	40 CHF •



Boulon à billes rapide réglable sans rainure brunie							
160571: Course de serrage env. 12-24 mm, 160573: Course de serrage env. 24-36 mm, bridage de tôles découpées laser et spécifiques client, adapté au profilés Alu, pour les pièces Alu serrer uniquement à la main, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U							
		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G
2-160571	double	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg
2-160573	triple	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg



Boulon à billes réglage en hauteur brunie							
160532: Course de serrage env. 22-28 mm, 160533: Course de serrage env. 34-40 mm, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U							
		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G
2-160532	double	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg
2-160533	triple	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg



Boulon de bridage magnétique Aluminium					
Brider sans outil, conçu pour les pièces fragiles ou si le bridage classique n'est pas possible					
		HK	L (a)	SF	G
2-160740		0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg
2-160740.1		0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg
2-160740.2		0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg



Entretoise pour boulons magnétiques brunie			
Surface entre deux éléments de bridage			
		L (a)	G
2-160539		12 mm	0,02 kg



Boulon de liaison au ras de la table XL brunie						
pour la liaison entre les tables et les poutres en U, ne convient pas aux profilés Alu, NON utilisable pour les oblongs, liaison fixe de longue durée, trempé						
		L (a)	SK	ZK	AM	G
2-160563	double	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg
2-160564	triple	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg



Boulon ajusté brunie			
remplace à moindre coût un deuxième boulons à billes, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U			
		L (a)	G
2-160540		38 mm	0,07 kg



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-bolt16




Pince de bridage Professional brunie / niturée Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, le bras vertical est traité					
	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160610	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	64 CHF •



Pince de bridage Professional 45°/90° brunie Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, rotation continu de 0-360°					
	SP	H (c)	G		
2-160630	2,50 kN	200 mm	0,72 kg	61 CHF •	





Pince de bridage rapide Professional brunie / niturée conseillé uniquement avec les tables de soudure niturées plasma, le bras vertical est traité					
	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160606	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	87 CHF •



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-clamp16



Pince de bridage avec tube brunie Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, adapté pour des applications de bridage légères, Fixation avec bague de hauteur					
	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160601	1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg	64 CHF •



Pince de bridage tubulaire Universel brunie Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, bridage en angle +/- 42°, Fixation avec bague de hauteur					
	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160604	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg	65 CHF •



Pince de bridage Basic brunie / niturée Vé interchangeable, Diamètre de l'embout sphérique 8 mm, Vis à filetage trapézoïdal 12x3 mm, le bras vertical est traité					
	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160620	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	36 CHF •



Tige filetée courte avec douille et vé brunie filetage trapézoïdal 12x3 mm, utilisable dans tous les alésages System					
	H (c)	G			
2-160666	75 mm	0,08 kg	25 CHF •		



Douille filetée brunie filetage trapézoïdal 12x3 mm, utilisable dans tous les alésages System					
	H (c)	Ø	G		
2-160618	10 mm	19 mm	0,01 kg	14 CHF •	



	Vé pour pincas de bridage pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique de 8 mm, compatible avec les alésages 16 et les pincas de bridage				
			H (c)	Ø	G
	2-160656		14 mm	25 mm	0,03 kg
	2-160656.E		14 mm	25 mm	0,03 kg
	Embout de serrage sphérique pour pincas de bridage pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique de 8 mm, uniquement conçu pour pincas de bridage, pour le bridage dans les coins ou les rainures				
			H (c)	Ø	G
	2-160660		13 mm	20 mm	0,02 kg
	2-160660.E		13 mm	20 mm	0,02 kg
	Embout de serrage ébauche pour pincas de bridage brunie compatible avec les alésages 16 et les pincas de bridage, spécifique client				
			H (c)	Ø	G
	2-160661		25 mm	25 mm	0,07 kg
	Vé Duo Ø 25 pour axe fileté avec un diamètre de l'embout sphérique de 8 mm, uniquement conçu pour pincas de bridage				
			H (c)	Ø	G
	2-160650		19 mm	25 mm	0,04 kg
	2-160650.A		19 mm	25 mm	0,02 kg
	Pincas de bridage rapide 100 Longueur du bras de serrage 100 mm, Plage de serrage 0 à 100 mm, Fixation dans les alésages System				
			L (a)	B (b)	H (c)
	2-160706		340 mm	30 mm	150 mm
	Pincas de bridage rapide 160 Longueur du bras de serrage 160 mm, Plage de serrage 0 à 140 mm, Fixation dans les alésages System				
			L (a)	B (b)	H (c)
	2-160707		360 mm	30 mm	150 mm





	Pince de bridage verticale 1800 avec adaptateur adaptateur CS160715.4, pour alésages System 16 mm				
			SP	G	Prix Promo
	4-CS160790		1,80 kN	0,79 kg	50 CHF
					au lieu de 55 CHF
	Pince de bridage horizontale 1800 avec adaptateur adaptateur CS160715.4, pour alésages System 16 mm				
			SP	G	Prix Promo
	4-CS160794		1,80 kN	0,79 kg	48 CHF
					au lieu de 51 CHF
	Pince de bridage horizontale 2500 avec adaptateur adaptateur CS160715.4, pour alésages System 16 mm				
			SP	G	Prix Promo
	4-CS160792		2,50 kN	0,87 kg	62 CHF
					au lieu de 66 CHF
	Pince de bridage horizontale 4000 avec adaptateur adaptateur CS160715.4, pour alésages System 16 mm				
			SP	G	Prix Promo
	4-CS160793		4 kN	1,36 kg	78 CHF
					au lieu de 83 CHF

Griffe de serrage

Griffe de serrage 2-12 / 18-32 Aluminium, CS160212: Course de serrage 2-12 mm, CS161832: Course de serrage 18-32 mm, pour la fixation: Boulon 160532 (non compris dans le prix)				
				
			L (a)	B (b)
			H (c)	G
	2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm
	2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm
Set Griffe de serrage Contenu de la livraison: 4x Griffe de serrage 2-12 CS160212, 4x Griffe de serrage 18-32 CS161832, 4x Boulon 160532				
				
				
				G
				0,92 kg
				177 CHF



	Vé Vario Ø 50 90°/120° avec embout vissé filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 160649, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160645.1.N	20 mm	50 mm	0,21 kg	40 CHF •
	2-160645.1.A	20 mm	50 mm	0,07 kg	55 CHF •
	Vé Ø 80 120° avec embout vissé filetage M10 pour par ex. Embout pour vé Réf. 160649, pour tubes jusqu'au Ø 120 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160652.1	30 mm	80 mm	0,77 kg	45 CHF •
	2-160652.1.A	30 mm	80 mm	0,26 kg	67 CHF •
	Vé Vario Ø 50 90°/120° sans embout brunie se fixe avec un boulon, pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	41 CHF •
	Cône de bridage brunie support pour tubes ronds et carrés jusqu'au Ø 45 mm, à fixer avec un boulon				
		H (c)	Ø	G	
	2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	17 CHF •




	Entretoise réglable en hauteur Ø 50 brunie réglage fin en hauteur de 55-75 mm, combinable avec le set support 160821 et les rallonges de prisme				
		H (c)	Ø	G	
	2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	37 CHF •
	Support réglable en hauteur avec graduation brunie inclus Goupille filetée, réglage continu en hauteur entre 20-105 mm, Goupille filetée pour réglage en hauteur de vés de bridage				
		H (c)	Ø	G	
	2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	46 CHF •
	Set support 7 pièces brunie mise à hauteur égale pour des différences de 1-60 mm, avec filetage M10				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	42 CHF •
	Tour-Multi-bridage brunie support à hauteur variable, avec filetage M10				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	21 CHF •
	Jeu de rondelles épaisseur des rondelles: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm				
			Ø	G	
	2-160821.2		25 mm	0,08 kg	21 CHF •
	Rallonge vé brunie compatible avec les prismes, le set support 160821 et le support à vis 160822				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	19 CHF •
	2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	24 CHF •
	Embout à visser brunie pour la fixation de prismes dans les trous				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	7 CHF •
	Vis spéciale pour vés System 16				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	7 CHF •



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-prism16



Chariot pour accessoires peinture poudre
Poids total admissible 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	617 CHF •



Console pour accessoires peinture poudre
Fixation avec les boulons sur la table de soudure ou avec des vis au mur

16


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	249 CHF •



Cloison de protection soudure
Fixation avec 2 boulons (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), peut comporter des rayures pour des raisons techniques, peinture couleur sur demande avec surcoût

16 22 28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	204 CHF •



Module pour console accessoires avec douilles peinture poudre
pour Pinces de bridage / Vés / Boulons, Plaque murale arrière non comprise

16


	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	72 CHF •



Module pour console accessoires sans douilles peinture poudre
pour Vés / Boulons, Plaque murale arrière non comprise

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	51 CHF •



Crochet pour console accessoires brunie
lot de 10

B 16

I

	L (a)	Ø	G	
2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg	15 CHF •

Clé à six pans Dimension 4
jaune

16



	G	
2-160852	0,06 kg	13 CHF •

Brosse Ø 17 avec protection
pour le nettoyage des alésages System

16



	Ø	G	
2-160820	17 mm	0,05 kg	17 CHF •

Brosse Ø 17 pour perceuse / Pack de 10
pour le nettoyage des alésages System

16



	Ø	G	
2-160820.10	17 mm	0,05 kg	62 CHF •

Support de torche de soudure brunie
s'emboîte dans les alésages System

B 16



	H (c)	G	
2-160920	200 mm	0,27 kg	23 CHF •

Prise de masse Confort
garantit un contact à 100% avec la table de soudure, Fixation dans les alésages System, Charge jusqu'à 500 ampères, Section de câble 70-95 mm²

16 22 28



	G	
2-000810	0,66 kg	48 CHF •

Anneau de levage
pour le transport sécurisé des tables de soudage et des poutres en U, Pour la fixation: Systeme 16: 4x 160511, Capacité de charge: 1500 kg (charge axiale)

NEW

16



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160836	141 mm	141 mm	120 mm	3,10 kg	63 CHF •




Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.




www.siegmund.com/
F-accessories16

Basic

	Sub Table Box verrouillable pour Basic peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	369 CHF •
	Set Sub Table Box verrouillable pour Basic 2 tiroirs compris Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
	2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	523 CHF •
au lieu de 529 CHF							
	Set Sub Table Box verrouillable pour Basic 3 tiroirs compris Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
	2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	573 CHF •
au lieu de 588 CHF							

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box verrouillable peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, Dimensions de table 1000x500 mm non compatibles, verrouillable, deux clés inclus						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	369 CHF •
	Set Sub Table Box verrouillable 2 tiroirs compris Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, Dimensions de table 1000x500 mm non compatibles, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
	2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	523 CHF •
au lieu de 529 CHF							
	Set Sub Table Box verrouillable 3 tiroirs compris Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, Dimensions de table 1000x500 mm non compatibles, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
	2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	573 CHF •
au lieu de 588 CHF							




Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.




www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box verrouillable pour table PLUS peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, 360 mm disponibles pour les tiroirs, verrouillable, deux clés inclus						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	369 CHF •
	Set Sub Table Box verrouillable pour table PLUS 2 tiroirs compris Tiroirs inclus (2x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
	2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	523 CHF •
au lieu de 529 CHF							
	Set Sub Table Box verrouillable pour table PLUS 3 tiroirs compris Tiroirs inclus (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), peinture poudre, Espace de rangement sous votre table de soudure, verrouillable, deux clés inclus, livré monté, Dimension tiroir 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Prix Promo
	2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	573 CHF •
au lieu de 588 CHF							

Configuration

	Tiroir avec glissière à clipser peinture poudre, peut être rajouté à tout moment, pour Sub Table Box, pour Workstation 0806 / 1208 / 1212 avec parois						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	66 CHF •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	74 CHF •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	81 CHF •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	88 CHF •



Étau 100

	Étau Siegmund 100 Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 100 mm, Ouverture 100 mm, Fixation Table de soudure et de bridage: Systeme 16: 2x 160511, Systeme 22: 2x 160513 + 2x 000541, Systeme 28: 2x 160511 + 2x 000545				162228
		SP	G		
	2-004310	20 kN	9,50 kg	216 CHF	•

	Set mors de protection 100 sac inclus Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu				162228
			G		
	2-004315		0,70 kg	51 CHF	•

	Set Étau Siegmund 100 Systeme 16 Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 100 mm, Ouverture 100 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004310, 2x Boulon 160511, 1x Set mors de protection 004315				16
		SP	G		
	2-164310	20 kN	10,36 kg	319 CHF	•

Étau 125

	Étau Siegmund 125 Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511				162228
		SP	G		
	2-004320	30 kN	17,50 kg	254 CHF	•

	Set mors de protection 125 sac inclus Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu				162228
			G		
	2-004325		0,85 kg	57 CHF	•

	Set Étau Siegmund 125 Systeme 16 Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 125 mm, Ouverture 125 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004320, 2x Boulon 160511, 2x Douille de réduction 000546, 1x Set mors de protection 004325				16
		SP	G		
	2-164320	30 kN	18,65 kg	386 CHF	•



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-benchvice

Étau 150

	Étau Siegmund 150 Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Fixation: Systeme 16: 2x 160511 + 2x 000546, Systeme 22: 2x 220513 + 2x 000544, Systeme 28: 2x 280511				162228
		SP	G		
	2-004330	40 kN	24 kg	330 CHF	•

	Set mors de protection 150 sac inclus Contenu de la livraison: 2x Fibre, 2x Caoutchouc, 2x Alu neutre, 2x Prismes Alu				162228
			G		
	2-004335		1 kg	64 CHF	•

	Set Étau Siegmund 150 Systeme 16 Bridage à 45° ou 90° degré, Largeur des mors 150 mm, Ouverture 150 mm, Contenu de la livraison: 1x Étau 004330, 2x Boulon 160511, 2x Douille de réduction 000546, 1x Set mors de protection 004335				16
		SP	G		
	2-164330	40 kN	25,30 kg	464 CHF	•

Mors de protection

Le corps des mors de protection est composé de profilés aluminium solides. Les aimants intégrés dans les profilés maintiennent solidement les mors sur l'étau et permettent un échange de mors facile et rapide selon la pièce et l'étape de travail. Malgré le fort magnétisme, les pièces ne sont pas magnétisées. Les mors de protection sont perpendiculaires et parallèles et permettent ainsi d'assurer la précision des étaux Siegmund.

Set mors de protection

2x Fibre: convient pour des surfaces fraisées fin, rabotées fin, rectifiées ou polies, 2x Caoutchouc: conseillé pour le bois et les pièces plastiques, 2x Alu neutre: bridage sûr des pièces usinées de l'ébauche à une finition moyenne grâce aux rainures, 2x Prismes Alu: Bridage de pièces rondes ou ovales grâce aux prismes






Presse sur table Systeme 16

Force de 2,5 tonnes, Course totale 60 mm, Force d'utilisation 330 N, Fixation en deux points toujours nécessaire

16

	G	
2-160780	6,50 kg	1'127 CHF •



Équerres spéciales Systeme 16

comme rallonge ou fixation verticale de la presse de table

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	56 CHF •

Pièce de pression

000701.AL: recommandé pour des applications acier, 000701.PA: recommandé pour des applications inox



	H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	23 CHF •
2-000701.PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	19 CHF •



Poinçon 90° avec rallonge

pour le serrage en angles sans abimer le cordon de soudure

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	99 CHF •

Mandrin pour tube POM-C

pour redresser des tubes, pour tubes Ø 21,4 mm: 000703.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000703.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000703.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	22 CHF •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	22 CHF •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	22 CHF •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	22 CHF •

Outil de cintrage POM-C

pour le cintrage et le redressage de tubes, pour tubes Ø 21,4 mm: 000704.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000704.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000704.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	40 CHF •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	40 CHF •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	40 CHF •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	40 CHF •



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Appui POM-C

comme appui pour le cintrage et le redressage de tubes, coussinet nécessaire pour la fixation, fixation avec boulon 160515 / 220515 / 280513 (non compris dans le prix), pour tubes Ø 21,4 mm: 000705.1, pour tubes Ø 26,9 mm: 000705.4, pour tubes Ø 33,7 mm: 000705.2, pour tubes Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	51 CHF •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	50 CHF •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	49 CHF •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	46 CHF •

Coussinet

pour une fixation libre en rotation de l'appui dans les alésages System, pour la fixation: 160515

16



	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	18 CHF •

Conseil produit

Basic-Set

Compris dans le Set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16



	G	Prix Promo
2-160783	1,52 kg	79 CHF •
au lieu de 98 CHF		

Set de redressage tubes pour Ø 21,4

Compris dans le Set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, fixation avec boulon 160515 (non compris dans le prix)

16



	G	Prix Promo
2-160782.1	1,59 kg	162 CHF •
au lieu de 202 CHF		

Set de redressage tubes pour Ø 26,9

Compris dans le Set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, fixation avec boulon 160515 (non compris dans le prix)

16



	G	Prix Promo
2-160782.4	1,56 kg	159 CHF •
au lieu de 198 CHF		

Set de redressage tubes pour Ø 33,7

Compris dans le Set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, fixation avec boulon 160515 (non compris dans le prix)

16



	G	Prix Promo
2-160782.2	1,47 kg	158 CHF •
au lieu de 196 CHF		

Set de redressage tubes pour Ø 42,4

Compris dans le Set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, fixation avec boulon 160515 (non compris dans le prix)

16



	G	Prix Promo
2-160782.3	1,36 kg	152 CHF •
au lieu de 190 CHF		


SOLUTIONS INTER-SYSTEM



Le système modulaire Siegmund est basé sur les différents diamètres. Le diamètre de l'alésage définit le System. Dans un System, les outils et sets sont compatibles avec toutes les séries de tables. Si vous voulez travailler avec plusieurs Systems, nous proposons un assortiment important d'éléments de liaison.



Prismes de bridage magnétique



Prismes de bridage magnétique Duo 5 / 7 / 10

000780: Force de bridage système 5 kN, Surface de bridage (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Force de bridage système 7 kN, Surface de bridage (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Force de bridage système 10 kN, Surface de bridage (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	290 CHF •
2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	362 CHF •
2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	480 CHF •



Promo exceptionnelle Prismes de bridage magnétique Duo 5

Surface de bridage (s1): 120x57 mm, Surface de bridage (s2): 136x64 mm, Contenu de la livraison: 2x Prismes de bridage magnétique Duo + 1x Clé à six pans

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	520 CHF •



Promo exceptionnelle Prismes de bridage magnétique Duo 7

Surface de bridage (s1): 156x57 mm, Surface de bridage (s2): 172x64 mm, Contenu de la livraison: 2x Prismes de bridage magnétique Duo + 1x Clé à six pans

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	651 CHF •



Promo exceptionnelle Prismes de bridage magnétique Duo 10

Surface de bridage (s1): 162x76 mm, Surface de bridage (s2): 178x87 mm, Contenu de la livraison: 2x Prismes de bridage magnétique Duo + 1x Clé à six pans

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Prix Promo
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	862 CHF •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-magnetic

Eléments de liaison



Boulon à billes étagé double brunie

pour le bridage d'éléments issus des gros System sur des System plus petits, NON compatible avec la liaison de tables ou de poutres en U

B1628

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	55 CHF •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	55 CHF •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	50 CHF •


Boulon de liaison au ras de la table brunie

pour relier des tables de System différents, pour le bridage d'éléments dans des alésages System différents, ne convient pas aux profilés Alu

B1628

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	25 CHF •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	25 CHF •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	23 CHF •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-connecting




Plaque pour adaptateur brunie

pièce pour pinces de bridage des différents System, pour le bridage d'éléments issus de grands System sur des System plus petits, à fixer avec des boulons à billes

B1628

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	47 CHF •




Plaque pour adaptateur nitrurée

pièce pour pinces de bridage des différents System, pour le bridage d'éléments issus de grands System sur des System plus petits, à fixer avec des boulons à billes

162228

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	47 CHF •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	47 CHF •




Douille de réduction (petit trop grand) brunie

pour le bridage d'éléments issus des petits System sur des System plus grands, NON utilisable pour les oblongs

B1628

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	15 CHF •



Douille de réduction (petit trop grand) brunie

boulons longs nécessaires, pour le bridage d'éléments issus des petits System sur des System plus grands, NON utilisable pour les oblongs

B1622

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	15 CHF •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	15 CHF •



Douille de réduction (grand trop petit) brunie

pour le bridage d'éléments issus de grands System sur des System plus petits, fixer dans l'élément, utilisable dans les oblongs

B1628

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	15 CHF •



Douille de réduction (grand trop petit) brunie

boulons longs nécessaires, pour le bridage d'éléments issus de grands System sur des System plus petits, fixer dans l'élément, utilisable dans les oblongs

B2228

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	15 CHF •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	15 CHF •



Douille d'adaptateur brunie


Douille pour éléments à fixer dans des plus gros System, ne pas utiliser pour le bridage avec des boulons à billes


B1628


		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	16 CHF •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	16 CHF •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	16 CHF •



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-connecting


Brides


	Plaque de bridage 150 lbs avec boulons de fixation nitrurée pour brides norme US, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, de 1/2" à 8", Contenu de la livraison: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, nécessaire pour le système 16: 000562/000520/000546, nécessaire pour le système 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-280250.P		350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	604 CHF •

	Plaque de bridage 300 lbs avec boulons de fixation nitrurée pour brides norme US, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, de 1/2" à 8", Contenu de la livraison: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, nécessaire pour le système 16: 000562/000520/000546, nécessaire pour le système 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-280251.P		350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	687 CHF •

	Plaque de bridage 400-600 lbs avec boulons de fixation nitrurée pour brides norme US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, de 1/2" à 6", Contenu de la livraison: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, nécessaire pour le système 16: 000562/000520/000546, nécessaire pour le système 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-280252.P		350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	715 CHF •



	Plaque de bridage 550 pour bride DIN avec boulons de fixation nitrurée Contenu de la livraison: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, pour Système 16: 000562/000520/000546, pour Système 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-280220.P		550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	655 CHF •

	Plaque de bridage 350 pour bride DIN avec boulons de fixation nitrurée pour bride DIN 2633, Cote nominale DN 15 - DN 200, Contenu de la livraison: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, nécessaire pour le système 16: 000562/000520/000546, nécessaire pour le système 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-280221.P		350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	557 CHF •

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Longueur, B: Largeur, MS: Épaisseur, G: Poids, Ø: Diamètre

Pinces de bridage pneumatiques

	Vérin pneumatique version courte adaptateur Système 16 inclus pour un bridage automatisé, Force = 650 N pour 8 bar, montage dans les alésages System possible avec adaptateurs, course suivant vérin de 25 mm ou 50 mm			16

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Produits d'entretien



Pierre à surfacer

pour l'entretien et le planage de défaut de planéité en surface de table, à utiliser uniquement sur les tables et accessoires non nitrurées

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	17 CHF •
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	21 CHF •



CleanBasic 1 litres en aérosol

Nettoyant à base d'eau, pour le nettoyage quotidien des tables, évite la corrosion, Données de sécurité disponible en ligne

162228

	G	
2-000914	1,10 kg	15 CHF •



Promo exceptionnelle CleanBasic 8x 1 litres en aérosol

Nettoyant à base d'eau, pour le nettoyage quotidien des tables, évite la corrosion, Données de sécurité disponible en ligne

162228

	G	Prix Promo
2-000914.8	8,80 kg	109 CHF •

au lieu de 120 CHF

	CleanBasic 5 litres Nettoyant à base d'eau, pour le nettoyage quotidien des tables, évite la corrosion, Données de sécurité disponible en ligne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.
www.siegmund.com/F-maintenance

Siegmund Roto-Positionneur

- Rotation hydraulique de la plaque de bridage, électrique en option
- Réglage hydraulique de la hauteur et de l'inclinaison
- Grande surface de travail, hauteur faible
- masse rotative comprise: liaison optimale au plateau de la table, pas de câbles emmêlés
- sans table / plaque octogonale
- 6R300M16 / 6R450M16: Conseil: Table octogonale à partir de 1200 mm mini



Siegmund Roto-Positionneur RP 1250
Rotation table T/min: hydraulique: 2 / électrique: 0-2, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Angle d'inclinaison: 95°, Course utile verticale (A): 540-1120 mm, Course utile horizontale (B): 700-1280 mm, Longueur (C): 1760 mm, Largeur (D): 1630 mm, Diamètre de la plaque de bridage (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	27'869 CHF ◦



Siegmund Roto-Positionneur RP 2000
Rotation table T/min: hydraulique: 2 / électrique: 0-2, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Angle d'inclinaison: 95° (Alternativement 140°), Course utile verticale (A): 550-1300 mm, Course utile horizontale (B): 650-1400 mm, Longueur (C): 1850 mm, Largeur (D): 1660 mm, Diamètre de la plaque de bridage (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	31'106 CHF ◦



Siegmund Roto-Positionneur RP 3000
Rotation table T/min: hydraulique: 2 / électrique: 0-2, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Angle d'inclinaison: 95° (Alternativement 140°), Course utile verticale (A): 740-1590 mm, Course utile horizontale (B): 720-1570 mm, Longueur (C): 2400 mm, Largeur (D): 1825 mm, Diamètre de la plaque de bridage (F): 1100x1100 mm




	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	35'954 CHF ◦



Siegmund Roto-Positionneur RP 4500
Rotation table T/min (électrique): 0-1,5, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Angle d'inclinaison: 95° (Alternativement 140°), Course utile verticale (A): 830-2080 mm, Course utile horizontale (B): 880-2130 mm, Longueur (C): 2590 mm, Largeur (D): 2270 mm, Diamètre de la plaque de bridage (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	54'040 CHF ◦

NB: Charge admissible, poids de la table à déduire.



Conseil produit



Commande manuelle (raccordée)
pour RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, compris dans le prix de base (sauf commande avec fonction par apprentissage), Boutons de commande pour réglage manuel, Support compris, installation ultérieure NON possible

	G	
6R000150	5 kg	1'234 CHF ◦



Commande manuelle (raccordée) pour fonction d'apprentissage
conçu pour Roto-Positionneur avec fonction apprentissage, Installation à postériori possible, non compris dans le prix de base pour un positionneur avec fonction Teach

	G	
6R000151	3,50 kg	1'234 CHF ◦



Commande au pied
pour RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, fonction Start and Stop intégrée pour la rotation de la plaque de bridage, Installation à postériori possible

	G	
6R000250	5 kg	1'785 CHF ◦




Boîtier de commande avec fonction apprentissage pour RP 1250, RP 2000, RP 3000
Programmer, positionner et répéter vos positions, Commande manuelle reliée par câble avec un surcoût, entraînement électrique nécessaire (6R000450, 6R000460, 6R000470), installation ultérieure NON possible

	G	
6R000550	20 kg	10'106 CHF ◦



Boîtier de commande avec fonction apprentissage pour RP 4500
Programmer, positionner et répéter vos positions, Commande manuelle reliée par câble avec un surcoût, installation ultérieure NON possible

	G	
6R000560	20 kg	11'471 CHF ◦




Option angle d'inclinaison 140°
Incliner la plaque de bridage de 140°, Rotation complète avec une table octogonale à partir de 1200 mm en position périphérique maxi impossible, installation ultérieure NON possible

6R000350	RP 2000	3'474 CHF	◦
6R000360	RP 3000	4'209 CHF	◦




Rotation électrique
Vitesse de rotation réglable en continu, Lever et incliner par entraînement hydraulique, installation ultérieure NON possible

6R000450	RP 1250	3'168 CHF	◦
6R000460	RP 2000	4'183 CHF	◦
6R000470	RP 3000	4'008 CHF	◦



Fin de course pour RP 1250, RP 2000, RP 3000
arrête la plaque pendant la descente afin d'éviter les collisions avec le sol, Installation à postériori possible

6R000660		464 CHF	◦
----------	--	---------	---



Scanner laser type S300 pour Roto Positionneur et Synchrolift
zone de sécurité 3 m, angle de vue: 270°, résolution du scanner: 0,5°, Dispositif de sécurité avec zone de sécurité, sans programmation, Montage et raccordement à la charge du client, installation ultérieure NON possible

6RS00000		5'714 CHF	◦
----------	--	-----------	---



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-Positionneur

- Rotation manuelle grâce à un volant
- Transmission de puissance par un roulement avec réducteur intégré
- Plateau universel pour le bridage des poutres en U-Siegmund
- Bridage des pièces sur poutre en U-Siegmund
- Grande stabilité grâce au pied avec ancrage au sol
- sans poutre en U



Siegmund M-Positionneur MP 500 pour Système 16
Volant avec poignée Ø 200 mm, Rapport de réduction: 1:73, Axe de rotation: horizontal, Longueur max poutre en U: 1500 mm, Hauteur de travail (A): 850 mm, Hauteur des montants (B): 955 mm, Hauteur totale (C): 1083 mm, Largeur de la plaque au sol (D): 500 mm, Longueur de la plaque au sol (E): 400 mm


	DM	TF	G	
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	6'279 CHF ◦



Siegmund M-Positionneur MP 1500 pour Système 28
Volant avec poignée Ø 315 mm, Rapport de réduction: 1:73, Axe de rotation: horizontal, Longueur max poutre en U: 3000 mm, Hauteur de travail (A): 850 mm, Hauteur des montants (B): 955 mm, Hauteur totale (C): 1140 mm, Largeur de la plaque au sol (D): 600 mm, Longueur de la plaque au sol (E): 600 mm

	DM	TF	G	
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	6'641 CHF ◦

NB: Charge admissible, poids de la poutre en U à déduire.



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-pos-m

Siegmund Synchronlift

- Rotation en continu des plateaux de bridage
- Grande précision de répétition
- Système „transpalette“ pour le déplacement du positionneur
- Commande avec visualisation
- masse rotative comprise: liaison optimale au plateau de la table, pas de câbles emmêlés
- sans table / plaque octogonale




	Siegmund Synchronlift SL 2500 Rotation table T/min (électrique): 1, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Vitesse montée / descente: 56 cm/min, Puissance moteur en rotation: 0,75 kW, Puissance moteur montée / descente: 2 kW, Hauteur des montants: 2505 mm, Course totale (B): 1500 mm, Course (C): 350-1850 mm, Diamètre de la plaque de bridage: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	38'554 CHF ◦

	Siegmund Synchronlift SL 4500 Rotation table T/min (électrique): 1, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Vitesse montée / descente: 56 cm/min, Puissance moteur en rotation: 0,55 kW, Puissance moteur montée / descente: 2 kW, Hauteur des montants: 2505 mm, Course totale (B): 1500 mm, Course (C): 450-1950 mm, Diamètre de la plaque de bridage: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	46'730 CHF ◦

	Siegmund Synchronlift SL 7000 Rotation table T/min (électrique): 0,75, Tension en fonctionnement 400 V 50 Hz, Vitesse montée / descente: 56 cm/min, Puissance moteur en rotation: 0,55 kW, Puissance moteur montée / descente: 2 kW, Hauteur des montants: 2505 mm, Course totale (B): 1450 mm, Course (C): 500-1950 mm, Diamètre de la plaque de bridage: Ø 800 mm			
	DM	TF	G	
65700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	53'538 CHF ◦

NB: Charge admissible, poids de la table à déduire.



Plus d'informations et d'accessoires pour ces produits online.



www.siegmund.com/
F-pos-s

Conseil produit

	Commande manuelle (raccordée) compris dans le prix de base, Boutons de commande pour réglage manuel, Support compris, installation ultérieure NON possible		
	65000150		1'213 CHF ◦

	Commande manuelle (raccordée) pour fonction d'apprentissage conçu pour Synchronlift avec fonction apprentissage, Installation à postériori possible, non compris dans le prix de base pour un positionneur avec fonction Teach		
	65000151	G 2,80 kg	1'213 CHF ◦

	Commande au pied fonction Start and Stop intégrée pour la rotation de la plaque de bridage, Installation à postériori possible		
	65000250		1'609 CHF ◦


	Boîtier de commande avec fonction apprentissage Programmer, positionner et répéter vos positions, installation ultérieure NON possible		
	65000550	G 20 kg	6'431 CHF ◦

	Rail au sol Rail unitaire 2 m les colonnes mobiles se déplacent en parallèle l'une par rapport à l'autre, Installation à postériori possible		
	65000640	G 10 kg	294 CHF ◦

	Rail au sol Rallonge Rail unitaire 2 m les colonnes mobiles se déplacent en parallèle l'une par rapport à l'autre, Installation à postériori possible		
	65000641		166 CHF ◦

	Rail au sol Rail Double 2 m les colonnes mobiles se déplacent en parallèle l'une par rapport à l'autre, Installation à postériori possible		
	65000650	G 20 kg	588 CHF ◦

	Rail au sol Rallonge Rail Double 2 m les colonnes mobiles se déplacent en parallèle l'une par rapport à l'autre, Installation à postériori possible		
	65000651		331 CHF ◦

	Scanner laser type S300 pour Roto Positionneur et Synchronlift zone de sécurité 3 m, angle de vue: 270°, résolution du scanner: 0,5°, Dispositif de sécurité avec zone de sécurité, sans programmation, Montage et raccordement à la charge du client, installation ultérieure NON possible		
	6RS00000		5'714 CHF ◦



SUJETS, TENDANCES, DÉVELOPPEMENTS ET BONNES CONVERSATIONS

Les salons mettent en lumière les thèmes, tendances et développements du secteur et proposent une plateforme pour l'échange d'expériences et de compétences.

Nous nous efforçons de développer de nouvelles solutions pour augmenter la productivité et l'efficacité. La participation à différents salons, nous donne la possibilité de présenter nos dernières évolutions à un large public international de professionnels, de clients et de prospects. De bons contacts et des discussions intéressantes enrichissent chacune de nos participations à un salon.

Venez nous voir sur notre stand pour vous persuader par vous-même de la qualité de nos produits. Nous vous accueillerons avec plaisir pour un entretien individualisé.


Toutes les dates de salons en Allemagne et dans le monde entier sont sur notre catalogue salon.



[www.siegmund.com/
F-exhibition](http://www.siegmund.com/F-exhibition)



LE CONFIGURATEUR SIEGMUND – BUILT TO BUILD



[konfigurator.
siegmund.com](http://konfigurator.siegmund.com)

Configurez vos projets

Découvrez les possibilités sans limite du monde Siegmund et configurez vos modèles-3D sur nos dispositifs de soudage et de bridage. Planifiez vos projets futurs rapidement, simplement et d'une manière intuitive en utilisant notre gamme complète de produits pour visualiser vos conceptions de manière optimale.

1500+ Variantes de tables

1900+ Accessoires

400+ Projets terminés



Vos avantages



**Produits
Siegmund**



**Vos modèles
3D**



**Sauvegarder &
partager**



**Réalité
augmentée**

Nos prix s'entendent hors taxes, transport et emballage en sus. Tous les prix en CHF (francs suisses). Paiement 30 jours net. Sous réserve de modifications techniques. Franco notre dépôt. Réserve à la revente. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs d'impression.

Tous les textes, illustrations et éléments de cette publication sont soumis au Copyright de Bernd Siegmund GmbH. Aucune partie de ce Flyer ne peut être reproduite ou publiée d'une manière analogique ou digitale en dehors de cette brochure sans autorisation du représentant légal.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH

siegmund



**Notre planning salons,
voir plus bas:**

www.siegmund.com/exhibition



Fabricant:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Allemagne (Bavière)
Tél. +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Vos correspondants:

KSR SA
Rue des Champs-Lovats 15
CH - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (0041) 0 24 / 447 44 00
office@ksrsoudage.ch
www.ksrsoudage.ch